

ZYJ供水自救箱体式供水自救装置

产品名称	ZYJ供水自救箱体式供水自救装置
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZYJ 产地:山东济宁
公司地址	济宁市金宇路52号创新大厦西区A座2楼2371室（注册地址）
联系电话	15954707164

产品详情

供水施救装置将供水管接入如下图进水口，调节减压阀使出水压力保持在0.3-0.5Mpa,最好安装在靠巷道边沿，或专门避灾的小硐室里,使用时打开球阀，具有一定压力的井下水通过中央净水器精密过滤，去除水中的重金属离子，再经过超滤膜过滤，滤除了水中的各种细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质，保留了有益矿物质和微量元素，最后从出水口流出，成为干净的净化水，供水施救装置出水管连接一根软管，可直接饮用。联系电话：15954707164（同微信）

产品详情产品介绍

压风供水自救设备具备了矿用氧气的供给和饮用水的供给，一台设备处理两大问题！外型：960*400*160 不锈钢外体，有效避免生锈；呼吸口：5套（规范配套5套）配件：减压阀设备，具减压、消音、过滤（水、油）、主动排水、防尘等功能压力：< 1.6MPa(若外部供水压力 > 1.6MPa（需求设备降压设备）开始产水量为400 L/min，进水接口为 10~25高压胶管接头或接头座！

技术参数

1 工作压力 < 1.6MPa(若外部供水压力 > 1.6MPa，有必要设备降压设备)2 供水压力 0.1~0.5MPa3 浑浊度<10 NTU4 温度 5~45 市政自来水5 饮水出口 3个运用软管（有卫生许可证，可以饮用）接出6 滤芯寿数 2年（家庭清水时）7 开始产水量 400 L/min8 进水接口 10~25高压胶管接头或接头座

实物图

矿用供水施救装置是煤矿井下紧急避难六大系统中较为重要的系统之一，常常被用于各采掘作业地点、主要硐室等人员集中地点，之所以用在这里是因为矿用供水施救装置可以在出现灾变期间实现应急供水功能，以确保遇险人员可以喝到安全、干净的水源,当发生事故时，工人只需打开带有一手柄的球阀开关，就可喝到KGS-M6供水施救装置提供的饮用水,和压风装置一起安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、支架、单

体液压支柱、各种站房等地。