

干湿分离机处理猪粪用

产品名称	干湿分离机处理猪粪用
公司名称	河南精拓环保设备有限公司
价格	9876.00/台
规格参数	处理量:40立方每小时 品牌:精拓 材质:304不锈钢
公司地址	驻马店市文化路二巷市琼宇房地产开发4号楼东4单元4层407
联系电话	18595569755 18595569755

产品详情

一、服务保证：

从处理猪粪用干湿分离机研发到售后服务，每一个环节之间都以客户的观点与需求作为思考的出发点。选择了精拓等于选择了放心。我们有着强大的售后团队，售后响应快速、专业、有专门的售后车和售后工程师，凡是通过正规途径购买的精拓处理猪粪用干湿分离机都享有五年的免费保修服务，终身维护服务。

二、产品介绍：

本不锈钢猪粪处理机属于微滤式分离设备，可以减少沉淀池及污泥浓缩池，节约污水站建设成本。机器巧妙运用自动更新滤网过滤技术确保脱水机连续稳定的粪水分离效果，通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力，以及游动环与固定环之间的微小缝隙，实现对粪污进行挤压脱水，是一种新型的固液分离设备。

三、先进技术：

1.网管式挤压是因应腐质污水，如水泡粪（高床式）、鸡场、鸭场等高浓度的污水设计，其运转过程能稳定的保持固体含水率65%，非一般螺旋挤压可比。2.新型环保处理猪粪用干湿分离机突破欧、美、日的技术，水切网自行生产，间隙0.5-0.8mm,过滤最彻底，后段处理最轻松，使用年限最长。3.齿轮式逆向清洗机构，无钢索电气零件等耗材，可再生使用。

三、配置清单：

(1) 主机

(2) 切割式液下泵

(3) 钢丝胶管10米

(4) 主机2.2kw电机+液下输(1) 电源：380V

(2) 长1600mm、宽1000mm、高1500mm

(3) 液下泵进料口直径76mm

(4) 分离后污水排水口直径160mm

设备材质：设备为全不锈钢材质

上料方式：采用液下泵上料

处理能力：每小时处理35-45立方

四、技术规格：

使用电源 交流三相四线制，380V

处理猪粪用干湿分离机整机总重量：450千克。

机身尺寸：长1300mm；宽1180mm；高1700mm；斜框（2.0厚不锈钢板焊接）

螺旋尺寸：叶高130mm；螺距120mm；长1500mm；冷轧304#不锈钢整形。

振动筛尺寸：长1140mm；宽1180mm条形筛；间隙0.65mm；316不锈钢#碰焊工艺(备注：鸭75目、鸡65目、猪80目)。

减速电机：三相（380V）4kw；速比17:1，

配电箱：不锈钢外壳、电机综合保护按钮式设计。

五、售后保障：

- 1、无偿为用户提供人员培训服务。
- 2、无偿及时提供系统设备平面布置图、设备制造总图、安装图等。
- 3、不定期进行用户访问，主动征求意见，解决问题，改进工作，优先保证备件供应。
- 4、在处理猪粪用干湿分离机安装、调试期间，及时派有经验的技术人员及工人到现场指导安装调试。
- 5、在质量保证期满后，我公司无偿提供产品的技术咨询，并负责产品的维修，并以优惠价格提供备品备件。
- 6、我公司为用户提供全天候、全方位服务，用户若来电或来函，保证12小时内答复或以快时间内到现场。
- 7、设备安装调试期间，我公司严格把好设备安装关，派技术人员在现场服务，及时处理现场出现的制造质量问题和向外购配套厂家反馈质量信息，提出服务要求，并催促配套厂家及时派人员到现场处理质量

问题。

8、设备在使用期间，凡质量问题，我公司均能够及时提供用户的技术服务要求，在质量保证期内，用户发出通知后，我公司及时提供维修服务，免费修理或更换损坏的零、部件，以保证处理猪粪用干湿分离机的正常运行。

9、设备质保期为五年。

10、质保期后，提供产品终身有偿维护及修理。