

丙烯酸聚氨酯铁红防锈底漆 双组份工程机械专用漆

产品名称	丙烯酸聚氨酯铁红防锈底漆 双组份工程机械专用漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

各色丙烯酸聚氨酯底漆（双组份）

一、产品组成：该漆是由丙烯酸树脂、防锈颜料、填料、溶剂、助剂为一组份，固化剂为另一组份组成的双组份涂料

二、主要特性： 具有卓越的耐天候老化，耐盐雾性，

优异的耐酸、碱、盐类腐蚀性，耐化工大气、耐水、耐油、耐高温等性能，

良好的耐冲击性、耐磨性和柔韧性。

三、用途：适用于大型车辆、火车车厢、港口机械、机床、仪器仪表等高级产品或重要工程的钢结构作高性能底漆使用，也可用于航空机场、高层建筑、混凝土、钢结构烟囱、输电杆的标志和防护。

四、技术要求

项 目	检测指标
颜色	铁红色、灰色等
固体份	65%
漆膜外观	平整光滑
粘度（涂-4#杯）S	90-130
硬度	3H

冲击	kg*cm	50
表干	23	0.5 (h)
实干	23	18(h)
闪点		25
细度	m	40
柔韧性	mm	1
附着力	划格法 级	1
最短复涂时间 h >	10	24
	20	8
	30 以上	6

五、建议涂装道数：一道，干膜厚度30微米

六、配套用漆：环氧类、聚氨酯类、氯化橡胶类、高氯化聚乙烯（聚酚烯）、丙烯酸类等

七、表面处理： 有氧化皮钢材：手工（电动工具）处理至Sa2级

无氧化皮钢材：手工（电动工具）打磨至St2级

焊接切割或火工校正烧损部位：除去焊渣、飞溅物、打磨平整后，手工（电动工具）打磨至St2级

八、贮存：符合HG/T2458-93标准

九、注意事项： 本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

弃置废漆及包装物时必须符合当地环保条例

本产品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充分搅拌

声明：以上产品的资料及数据是根据我们的试验和经验而积累的，可作为施工指南。鉴于产品使用条件非我方控制，此中信息不含担保。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。

