

小型香菇烘干机 低温静态烘干箱 厂家

产品名称	小型香菇烘干机 低温静态烘干箱 厂家
公司名称	山东嘉信工业装备有限公司
价格	99000.00/台
规格参数	嘉信:传热面积 20 (m2) 按客户要求定做:转速 1 (r/min) 山东嘉信工业装备有限公司:功率 1.1 (kw)
公司地址	山东省潍坊市诸城市土墙工业园嘉信工业装备有限公司
联系电话	0536---15863610166 15318983396

产品详情

概述

CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%,最高热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为RXH。

热风循环烘箱特点

1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。2、利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。3、整机噪音小，运转平稳。温度自控，安装维修方便。4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用的干燥设备。应用范围

热风循环箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、脱水蔬菜、瓜果干、瓜子、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

热风循环箱主要技术参数及有关说明

一、加热热源蒸汽、远红外，电蒸汽两用，供用户选择。二、使用温度：蒸汽加热50-60 ，最高150 。三、用电、远红外温度50 ~ 350 。四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。五、常用蒸汽压力

0.2 ~ 0.8 MPa(2 ~ 8kg).六、配用电加热按1型计算15kw , 实用5-8Kw/h.七、特殊要求在订货时表明。八、非标烘箱价格面议。九、使用温度大于140 或小于60 , 要在订货时注明。十、烘车、烘盘尺寸统一, 可以互换。十一、烘盘尺寸: 460 × 640 × 45.