新余爱普生630K票据针式打印机

产品名称	新余爱普生630K票据针式打印机
公司名称	渝水区下村镇阳光网络办公设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱普生 型号:630K 类型:票据针式打印机
公司地址	新余市渝水区华家村50号
联系电话	18779019193

产品详情

详细参数

产品类型票据针式打印机（平推式）

打印方式击打式点阵打印

打印方向双向逻辑查找

打印针数24针

可靠性打印头寿命：4亿次/针

色带性能S015290色带盒：400万字符（信函模式），800万字符（草体模式）

复写能力7份（1份原件+6份拷贝）

缓冲区32KB

接口类型USB接口，IEEE-1284双向并口

打印性能

打印速度汉字（6.7cpi），超高速150汉字/秒，高速100汉字/秒，信函质量52汉字/秒

汉字（7.5cpi），超高速168汉字/秒，高速112汉字/秒，信函质量59汉字/秒

字符（10cpi），超高速300字符/秒，高速225字符/秒，信函质量79字符/秒

字符（12cpi），超高速360字符/秒，高速270字符/秒，信函质量95字符/秒

字符（15cpi），超高速450字符/秒，高速338字符/秒，信函质量119字符/秒

打印分辨率360×180dpi（信函质量模式）

字符集中文：GB18030汉字编码字符集

英文：Italic，PC437，PC850，PC860，PC863，PC865，PC858

字体中文：宋体，黑体

英文：4种平滑变倍字体

条码：8种

控制代码ESC/P-K，IBM2390+仿真，OK15530SC仿真

打印总量2000万行（打印头除外）

介质规格

出纸方式手动进纸：前进、前出，拖纸器：后进、前出

介质类型单页纸，连续纸，多联表格纸，标签

介质宽度单页纸：90-257mm，连续纸：101.6-254mm

介质厚度单页纸：0.065-0.14mm，连续纸：0.065-0.53mm

其它参数

平均无故障时间10000小时

产品尺寸386×306×185mm

产品重量约3.5kg

系统平台Windows 95/98/2000/ME/XP/NT 4.0

工作噪音约57dB（A）

环境参数工作温度：5-35°C，工作湿度：10-8%RH

存储温度：-30-60°C，存储湿度：0-85%RH

上市日期2003年6月

针式打印机附件

包装清单主机 x1

色带架 x1

导纸器 x1

随机光盘 x1

首先阅读手册 x1