

2芯 - 8芯耳机线 白色耳机线材

产品名称	2芯 - 8芯耳机线 白色耳机线材
公司名称	奥蒙电子科技（深圳）有限公司
价格	.10/个
规格参数	奥蒙:奥蒙 2芯:3 4 5 6 7 8芯 东莞:东莞
公司地址	深圳市宝安区沙井步涌西边旧区129号
联系电话	13682467228

产品详情

漆包线 面条线 红色面条线 耳机线 面条耳机线 怪魔耳机线

漆包线是绕组线的一个主要品种，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆，烘焙而成。但要生产出即符合标准要求，又满足客户要求的产品并不容易，它受原材料质量，工艺参数，生产设备，环境等因素影响，因此，各种漆包线的质量特性各不相同，但都具备机械性能，化学性能，电性能，热性能四大性能。

产品特点:

- A、线材柔软性好、易分线、易脱皮、易焊锡
- B、绝缘性好、电阻小、导电性强、无杂音
- C、抗拉力强、摇摆次数高
- D、性能稳定、音质效果优良、抗干扰性强
- E、款式多样、独特，技术不断革新，并可根据客户要求设计生产

产品用途:可应用于手机、随身听、电脑耳机、对讲机、MP3播放器、多媒体耳机、CD随身听、麦克风等多种产品。本公司生产多种规格耳机线材：1芯，2芯，3芯，4芯，5芯，6芯，7芯，8芯至12芯，线径规格可按客户要求制作。公司主要产品：1芯-16芯、1020、1530、1326、1428、0824、1632等

耳机线的规格参数：

类型	品名	线材构造	绝缘外径 (mm)	芯线外径	外被材质
耳机线	1326	[(14/0.06+200D)	1.3*2.6	0.65	

	*1c+24/0.06漆] *	
	2F	
1417	[(8/0.08+250D 1.4*1.7) *2C] *2F	
1530	[(14/0.06+200 1.5*3.0 DD) *2C] *1F+ [(14/0.06+200D) *1c] *1F	0.65
1417	[(8/0.08+250D 1.4*1.7) *2C] *1F+ (10 /0.08*1C+28/0.08) *1F	0.70
1428	[(8/0.08+250D 1.4*2.8) *3C] *1F+ [(8/0.08+250D) *2 C] *1F	
1836	(7/0.10BC*1C+7 1.8*3.6 /0.10BC) *2F	0.65
1428	[(8/0.08+250D 1.4*2.8) *4C] *2F	
1428	[(8/0.08+250D)*3 1.4*2.8 C]*1F+(10/0.08*1 C+28/0.08)*1F	0.70
1417	[(10/0.08+250D)* 1.4*1.7 1C+28/0.08BC]*1 F+[(8/0.08+250D)]*1F	0.70
1938	(7/0.10BC*2C+7 1.9*3.8 /0.10BC) *1F+ (7/0.10BC*1C) *1 F	0.65
1957	[(10/0.08+500 1.4 D) *3C] *3F	
1.6	[(14/0.06+200 1.6 D) *3C] *1F	
2.0	[(8/0.08+250D 2.0) *4C] *1F	
1.8	[(8/0.08+250D 1.8) + (10/0.08*1C +28/0.08)] *1F	0.70
3.0	[(14/0.06+200 3.0 D) *7C+75/0.06 漆] *1F	
4.0	[(8/0.08+250D) *3C+(8/0.08+250 D)*1C+16/0.08斜 包]*1F	