

东莞仪器木箱包装请注意防震处理

产品名称	东莞仪器木箱包装请注意防震处理
公司名称	东莞市布伦特包装制品有限公司
价格	62.00/个
规格参数	东莞仪器木箱包装:安全性高 东莞防震木箱包装:交货快 东莞全球减震木箱包装:全国木箱包装连锁
公司地址	广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册地址）
联系电话	13686880123 13686880123

产品详情

东莞仪器定做木箱包装请注意防震处理，提高仪器运输安全性

鑫美特 [木箱包装](#)

集团公司对于木箱链接工具材料的使用，有二十多年的实践经验，我们根据客户不同的要求定制不同的包装木箱

这样对于链接工具的大小，形状，质量，特性，必须要有个性能检测报告，我们的产品都是量身定制服务，我们来说说不同的链接工具的作用和特性。

(1)钢钉。钢钉应按《一般用途圆钢钉》中的规定，对于各种型

的箱子，内装物重旨在65kg以内时，钢钉直径不小于1.8mm内装物重量在65kg以上

时，钢钉直径不小于2.0mm钉帽直径应不小于5.5MM钢钉长度应能穿透箱档及箱板

伸出4mm以上，对于1类箱，一般情况下用钉直径均不得小于2.0mm.

(2)U形钉。U形钉的材质应使用Y1，一般用途低碳钢丝所规定的

或同等以上的材料。用于紧网箱档和箱板的U形钉应用直径不小于1.6mm的钢丝制成。

或用至少相同截面尺寸的扁丝制成。u形钉的跨距不小于13mm，钉腿长度应穿透箱板

和箱档的厚度，且至少伸出3.0mm。

用作加固箱档对接处的u形钉，应用直径不小于1.8mm的圆钢健制成，或，3至少相同截面尺寸的扁丝制成。U形钉的跨距应不小于25mm，腿长度应穿透箱板和箱档杓厚度，巨至少伸出3.0mm，并敲弯。

(3)波形钉。用于加固箱档对接处的波形钉应符合有关标准或规定，钉入深挡板深度不少于16mm.

(4)钢带。钢带质量应符合CB/丁25820-2010《包装川钢带》的规定。钢带的小宽度为16mm，小厚度为0.5mt，即横截面积为8.0mm以上的钢带

不同的[木箱包装](#)

链接件是不一样的，我们根

据不一样厚度的板材，采用不同的链接件，深圳[木箱包装](#)

公司当中只有我们会精确到毫米，提供不一样的链接产品给客户选用

我们深信定制化[木箱包装](#)

将来会是大趋势，我们提供的产品都是经过严格的试验的，确保客户的货物稳定性，拥有强大的售前收货服务团队，提供出口[木箱包装](#)，真空[木箱包装](#)

等各种包装木箱产品，每一种不同的木箱产品都有不同的链接材料，完美的体现工匠精神，大到木材的选用，小到螺丝钉的长度，我们都是精心的设计的，给你不一样的[木箱包装](#)服务。