

供应 特级无机布防火卷帘门,防火入户门

产品名称	供应 特级无机布防火卷帘门,防火入户门
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：防火卷帘门作为一种联动的防火产品在整个消防中起着相当重要的作用，深圳市永灿自动门有限公司针对防火卷帘门的部件和构成做一下详细的说明。让大家更加清楚明白的了解这种消防产品。

主要从构造特点、技术参数、适用范围、选材、耐火时间、控制系统等六点系统全面的介绍：

一、构造特点：

防火卷帘由帘片、底座、卷轴、支撑板、导轨、箱体、启闭机、传动系统、手动下滑系统、电气控制系统等组成，具有隔烟、隔火、抗风压功能，不具有普通大门的防盗功能。根据用户要求，卷帘可独立控制，也可与烟感、温感、温度熔断装置联动，或由中央控制室直接进行消防联动等，以上方式均备有手动开、关门装置。

二、主要技术参数：

- 1.平均升降速度：2.5-7m/min；
- 2.耐火时间：240min；
- 3.漏烟量：0.18m³/m²·min；
- 4.电动上下,自动落锁,手动下落；
- 5.接到烟温感信号,卷帘自动落下；

6.接受控制中心控制，可启闭或停在任意位置。

三、适用范围：

适用于各类工业与民用建筑、公共建筑的防火分区部位，如：高层楼宇、宾馆、酒店、银行、百货大楼、工业厂房、仓库、港口码头、车站、机场等，也可做为一般用途的电动大门。

四、选材：

帘片采用镀锌钢板，表面静电喷塑处理，美观牢靠，防腐性能好；也可根据需要选用不锈钢板、彩色钢板或热镀锌钢板。

五、耐火时间：

经国家检验中心检验，普通型（单片：LFJ1
LFJ2）达到3.0h，复合型（双片：LFJ4）达到4.0h。

六、控制系统：

a.可实现烟感报警，卷帘自动下降至地面1.5m-1.8m高度，延时0-180秒（可调）然后再下降关闭。

b.可实现烟感报警一次下滑，温感报警二次下滑，且温感报警后可停止二次下滑。

功能a、b可在一个系统内互相转换，任由用户选择。