

QSC三合一减速机，QSC减速机，咸宁减速机

产品名称	QSC三合一减速机，QSC减速机，咸宁减速机
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司
价格	17029.00/台
规格参数	品牌:三六 QSC10:QSC12 QSC16:QSC20
公司地址	咸安区巨宁大道56号
联系电话	15172728600

产品详情

咸宁三六传动设备有限公司，是传动行业大型机械制造厂，生产QS06减速机，QS10减速机，QS12减速机，QS16减速机，QS20减速机，QS25减速机，QSC08减速机，QSC10减速机，QSC12减速机，QSC16减速机，QSC20减速机，QSC25减速机等各种QS三合一减速机/QSC三合一减速机，QS减速机，QSC减速机，F系列减速机F67减速机，F77减速机，F87减速机，F97减速机，F107减速机，F127减速机，K系列减速机K67减速机、K77减速机、K87减速机、K97减速机、K107减速机、K127减速机，LDA驱动装置，LDH驱动装置，LDAC驱动装置，LDHC驱动装置，电动葫芦，电机，行车等，品质**，提供完善的售后服务，欢迎来电垂询。

QSC系列“三合一”减速机为垂直轴式减速机，主要用于门式起重机运行机构；本系列产品亦可用于运输、冶金、矿山、石油、化工、建筑、铁路、港口、国防工程、轻纺工业等各种机械设备中的传动机构。本系列产品亦可用于运输、冶金、矿山、石油、化工、建筑、铁路、港口、国防工程、轻纺工业等各种机械设备中的传动机构。主要特点：1、配套功率范围大，减速范围广；运转平稳，噪音低。2、装配及调整快速简单；结构紧凑、美观、体积小、重量轻。3、出力轴可两面装配，用于单独驱动或集中驱动。1、QS、QSC型系列“三合一”减速器采用渐开线圆柱齿轮传动，具有平行输出、结构紧凑、传递扭矩大、工作平稳、噪音低、寿命长的特点。2、减速器齿轮、齿轮轴均采用优质合金钢材料，经渗碳淬火、磨削处理后，齿面硬度和精度高，传动噪音低。铸铁箱体确保刚性强度，减震降噪。3、减速比范围：QSC型标准公称减速比范围为4~12.5，QS型标准公称减速比范围为14~100。标准公称减速比范围外的需特殊订货。4、安装简单，型式多样化，有力矩支撑孔安装、底座式安装、输出轴法兰式安装等安装型式。5、输出轴输出形式多样化，有空心花键轴、空心平键轴和空心轴带锁紧盘输出等形式。6、平均效率：QSC型不低于95%，QS型不低于94%。1.齿轮圆周速度 20m/s 2.高速轴转速 1500/min 3.工作环境温度-40 -60，也可采用调温措施4.可连续正反方向运转 本公司可根据用户需要设计特殊产品 以上是QS减速机，QSC减速机，QS/QSC三合一减速机的详细信息，如果您对QS减速机，QSC减速机，QS/QSC三合一减速机的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取QS减速机，QSC减速机，QS/QSC三合一减速机的最新信息。QS型号为：QS06三合一减速机QS08三合一减速机QS10三合一减速机QS12三合一减速机QS16三合一减速机QS20三合一减速机QS25三合一减速机，三六牌减速机，联系电话15172728600

速比：14 16 18 20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 QSC型号为：10 12 16 20 25 速比：22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 71 80 90 100 114 128 144 160.