

环刚度试验机,电子万能试验机,蠕变比率试验机

产品名称	环刚度试验机,电子万能试验机,蠕变比率试验机
公司名称	承德市精密试验机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:CDJM 型号:WDH 类型:电子万能试验机
公司地址	中国 河北 承德市 高庙三道沟路
联系电话	86-3142190098/2188076 13703141060

产品详情

品牌	CDJM	型号	WDH
类型	电子万能试验机	测量范围	100-50000 (kN)
精度	0.5%	调速范围	0.01-500 (mm/min)
最大负荷	40 (kN)	拉伸空间	1000 (mm)

wdt-w微机控制型电子万能（环刚度）试验机

该系列试验机为双丝杆主机,控制、测量、操作一体化结构,融当代先进技术于一体,具有精度高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点。更配有管材内径测量装置,该装置使用方便,测量准确。产品满足各种塑料管材标准的要求,亦满足gb/t1040、1041、8804、9341、9647、iso7500-1、gb16491、gb/t17200、iso5893、astm d638、695、790等标准的要求。适用于非金属材料试样及制品的拉伸、压缩、弯曲,更配有管材压盘可直接进行管材扁平压缩(压缩复原)、环刚度(抗外负荷)、蠕变比率、环抗拉强度等试验。

(一) 技术指标

- 1) 最大负荷: 20kn、30kn、40kn、50kn、100kn (门式)
- 2) 试验速度: 0.01mm/min-500mm/min (无级调速)
- 3) 速度精度: 0.1-500mm/min<示值的1%;0.01-0.05mm/min<示值的2%
- 4) 横梁位移分辨率: 0.001mm

- 5) 位移测量精度: 示值的 $\pm 0.5\%$
- 6) 位移测量范围: 1000mm
- 7) 力测量范围 : 0.2%fs-----100%fs
- 8) 力值采样精度 : 示值的 $\pm 0.5\%$
- 9) 精度等级 : 0.5级

(二) 性能卓越的万能试验机软件包

- 1、基于中、英文windows2000/xp系统平台
- 2、满足iso、jis、astm、din、gb等多种试验方法标准
- 3、具有位移、伸长、负荷、应力、应变等多种控制方式
- 4、自动存储试验条件、测试结果等试验数据
- 5、负荷、伸长自动标定
- 6、横梁细微调整，便于标定校验
- 7、遥控、鼠标等多元化操作控制，方便使用
- 8、具有批试验功能，可方便快捷连续试验
- 9、实时显示动态曲线
- 10、可选择应力—应变、力—变形、力—时间、强度—时间等多种试验曲线
- 11、同组试验曲线叠加对比
- 12、试验曲线局部放大
- 13、自动分析试验数据

(三) 简明配置 :

- 1、进口交流伺服系统 一套
- 2、德国精密减速机 一台
- 3、双传感器测力结构
- 4、管材内径测量装置 一套
- 5、品牌电脑， a4彩色喷墨打印机 一套

6、试验专用软件及接口 一套

7、拉伸、压缩（环刚度）夹具 各一套

（四）试验空间的选择：

跨距（两丝杠间）：490mm、780mm、1100mm

高度（两压板间）：1500mm、2000mm、2500mm、3000mm

注：其它规格尺寸可特殊订做