

RV-300B型热变形维卡温度测定仪

产品名称	RV-300B型热变形维卡温度测定仪
公司名称	承德市精密试验机有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	类型:热变形维卡温度测定仪 品牌:JINGMI 型号:RV-300F
公司地址	中国 河北 承德市 高庙三道沟路
联系电话	86-3142190098/2188076 13703141060

产品详情

类型	热变形维卡温度测定仪	品牌	JINGMI
型号	RV-300F	测量范围	室温~300
外形尺寸	800*700*1360 (mm)	适用范围	测定各种塑料、橡胶等热塑性材料的热变形温度和维卡软化点温度

rv-300b型热变形、维卡软化点温度测定仪

另有rv-300a rv-300c rv-300f可选择

rv-300b型热变形、维卡软化点温度测定仪用于测定塑料、橡胶等热塑性材料的热变形温度和维卡软化点温度。广泛应用于塑胶原料和制品的生产和科研中。采用先进的控制技术、自动测控温度和变形，该机结构紧凑、造型美观、质量稳定、并具有排出油烟异味污染和冷却功能，是一款高性价比机型，深受用户欢迎。

仪器符合：iso75、iso306、gb1633、gb1634、gb8802等标准的要求。

仪器的主要性能指标

- 1、温度控制和测量范围：室温~300 ；
- 2、升温速率：120 /h [(12 ± 1) /6min]、50 /h[(5 ± 0.5) /6min]
- 3、最大温度误差：0.5
- 4、形变测量范围：3mm
- 5、最大形变测量误差：0.01mm
- 6、试样架台数：3
- 7、负载杆和压头（刺针）重量：88g ± 1g
- 8、加热介质：甲基硅油或标准中规定的其它介质
- 9、加热功率：3kw
- 10、冷却方式：150 以下水，150 以上风冷（压缩空气、氮气等气体）
- 11、电源：220v ± 10%10a50hz
- 12、具有上限温度设定，自动报警。
- 13、液晶显示，可显示测试温度，可设定上限温度，能自动记录试验温度。温度达到上限值后能自动停止加热。
- 14、变形测量方法：百分表+自动报警。

