

轻质木纹水泥板 高强木纹纤维水泥板

产品名称	轻质木纹水泥板 高强木纹纤维水泥板
公司名称	北京中良诺德建材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:诺德 产地:北京 类别:纤维水泥木纹板
公司地址	北京市房山区卓秀北街10号院
联系电话	010-61353881 13718226155

产品详情

木纹纤维水泥板又称披叠板一种具有装饰高温、高压压蒸处理的纤维水泥板，板材的主要成分为水泥、纤维等其它矿物质。

表面带有凹凸的典型天然雪松木材木纹，令叠板的外观更自然、更美观。

中文名 木纹水泥板 外文名 fiber cement board 规格 200*2440mm或者其他规格 性能 防火、防水、轻质高强

木纹纤维水泥板产品质轻

木纹水泥板，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。

保温隔热

由于木纹水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构，其导热系数为0.176W/（M·K），与石膏板相差无几，与灰砂砖砌块（1.1W（M·K））相比，其隔热性能具有显著的优势。

防火性能好

由于木纹水泥板本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，木纹水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测，木纹水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平，则石膏板只能达到耐火三级。木纹水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。

装饰功能好

木纹水泥板表面凹凸不平，花纹立体美观，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。

可施工性好

仅木工工具便可随意对木纹水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，极大的提高施工效率。

舒适的居住功能

由于木纹水泥板具有独特自然的“水泥细孔”结构，可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。

绿色环保

木纹水泥板采用天然波特兰水泥及植物纤维作为原材料，制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料，决不含对人体有害的石棉（绝大多数的硅酸钙类板材均采用石棉作为板材的增强材料）。这也是石膏板和大芯板的一个硬伤。

强度高

木纹水泥板的抗弯强度达到322kgf/cm²（垂直），216kgf/cm²（水平），抗弯破坏载重：87kgf（垂直），58kgf（水平）

节省空间

采用木纹水泥板作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。