

HSD-805半自动360度全周贴标机

产品名称	HSD-805半自动360度全周贴标机
公司名称	深圳市华深达自动化机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华深达 型号:HSD-8055
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦围第二工业区3A
联系电话	13544035295

产品详情

半自动滚贴贴标机简介

尊敬的客户：您好，根据贵公司的产品及贴标要求，建议使用新立公司设备高精度半自动平面贴标机，可以帮助贵司提高生产效益，以下为设备的基本资料，敬请参考。

一、产品图片

二、基本用途

应用滚贴方法贴标，实现在方瓶，多面瓶，多棱产品贴标一周，如化妆蜂蜜方瓶瓶、化妆品方瓶贴标等。

更改模具，可适用于适用于不同规格的产品贴标等。

选配色带打码机或喷码机，在标签上打印生产日期和批号，实现打码-贴标一体化。

三、适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等；

适用产品：要求在方瓶，多棱型产品标签的产品；

应用行业：广泛应用于化妆品、食品、玩具、日化、电子、医药，胶水美缝剂等行业；

应用实例：蜂蜜，化妆品，食品的贴标等。

四、工作过程

核心工作原理：传感器检测到产品到位或脚踩发出产品到位信号，吸着标签的吸头下降贴标并覆标，然后退回原位吸附下一张标签，等待下一个贴标信号，一张标签的贴附动作完成。操作过程：放产品—>判定到位（设备检测控制或人工控制）—>贴标并覆标（设备自动实现）—>取出已贴标产品。

五、技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）

贴标精度：±1mm (不含产品、标签误差)；

贴标速度：15~30件/分钟（与产品尺寸有关）；
（可根据样品定做）

适用产品尺寸：长度：20mm~200mm 宽度：20mm~150mm 厚度：0.2mm~120mm

适用标签尺寸：长度：15mm~100mm 宽度：15mm~130mm

整机尺寸：约920mm×470mm×500mm（长×宽×高）；

适用电源：220V/50HZ；

整机重量：约41Kg。

适用标签内径：76mm 适用标签外径：240mm

六、功能特点

功能强大，可用于各种工件规格方瓶，多面瓶的贴标；

贴标准确，稳定性高，采用PLC+细分步进电机驱动送标，送标准确；放料机构配置刹车功能，保证标带绷紧，确保标签检测精确；标带绕行纠偏机构，防止标签左右偏移；

坚固耐用，电路与气路分开布置，气路配置净化装置，避免空气的水分侵害电器，延长设备寿命；整机采用高级铝合金和不锈钢材料，质量牢固；

调整方便，配置高低行程可调功能，不同高度产品贴标，无需反复更换治具；

外形美观，采用底置电脑白电箱，配合不锈钢和高级铝合金，美观大方，提升设备档次；

具备手动/自动2种贴标控制方式，工人可根据需要，选择使用传感器或脚踩实现贴标的控制；设置手动、自动控制按钮，出标长短可任意调控；

可选配功能和部件：

u 热打码/喷码功能；

- u 自动上料功能；

- u 自动收料功能（结合产品考虑）；

- u 特殊标签电眼。

欲获取本设备更详细的技术资料及相关贴标视频，请与我们联系。