

# lzzbj9-12电流互感器

产品名称	lzzbj9-12电流互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

## 产品详情

### lzzbj9-12电流互感器

#### 概述

lzzbj9-12电流互感器(以下简称互感器)适用于额定频率为50Hz或60Hz、额定电压为10kV的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。产品执行标准为GB 1208《电流互感器》。

#### lzzbj9-12电流互感器结构简介

本系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构，耐污染及潮湿。安装时将一次出线螺钉压紧，保证接触可靠。

#### 3 lzzbj9-12电流互感器正常使用条件

3.1 安装场所：户内。

3.2 环境温度：最高+40℃；最低-5℃。

3.3 海拔：不超过1500m。

3.4 大气条件：大气中无严重污秽。

#### 4 结构与特点

本系列互感器为环氧树脂浇注全封闭结构，具有优良的绝缘性能和防潮能力。该系列产品结构紧凑、体积小、重量轻且容易表面清洁。二次接线处装有接线盒，产品底板上8个安装孔可供安装。

## 5.lzzbj9-12电流互感器的技术参数

5.1 额定二次电流：5A或1A。

5.2 绝缘水平：12/42/75kV。

5.3 额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表

5.4 局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。

5.5 污秽等级：Ⅲ级。

5.6 若用户有要求，测量级可为0.2S、0.5S级。5.7 重量：LZZBJ9-12/175b/2：26kg；  
LZZBJ9-12/175b/4：42kg

型号	额定一次电流(A)	准确级组合	额定输出(VA)					150I <sub>n</sub>	37.5
			0.2/0.5	5P10	5P15	10P10	10P20		
LZZBJ9-12/175B/2SLZZBJ9-12/175B/4S	20/5 ~ 100/5	0.2/10P150.5/10P150.2/10P1	15	20	30	20	150I <sub>n</sub>	37.5	
	150/5	P200.5/10P200.2/0.2/5P1					31.5	80	
	200/5	0.2/0.5/5P150.2/0.5/10P							
	300/5	200.2/5P10/10P150.5/5P1					45	110	
	400/5	0/10P200.2/0.5/5P10/5P1							
	600/5	0.2/0.5/5P20/5P20					63	130	
	800/5			40					
	1000/5		15	30			80	160	
	1200/5								
	1250/5								
	1500/5						100	160	
	2000/5								
	2500/5		20	40	40				
	3000/5								

lzzbj9-12电流互感器安装尺寸图如下

产品名称：lzzbj9-12电流互感器

型号：lzzbj9-12电流互感器

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页lzzbj9-12电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购

前请来电咨询0577-57126454，我们有专业人士为您选型。  
另外可根据客户需求，订制非标产品。