

JDZ-10电压互感器

产品名称	JDZ-10电压互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

JDZ-10电压互感器

一、概述

JDZ-10电压互感器为单相、户内、干式半封闭产品，使用时单台或二台一组，JDZ-3，JDZ-6，JDZ-10二台一组时为V/V连接，JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ二台一组时为V/V/V连接分别适用于额定频率50HZ或60HZ，额定电压为3kV、6kV、10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

二、JDZ-10电压互感器使用条件

1 海拔高度不超过1000米
2 周围环境温度不高于+40℃，不低于-5℃
3 周围空气的相对湿度不大于85%(20℃)
4 安装场所无腐蚀性的气体

三、结构简介

JDZ-10电压互感器为半封闭，外铁芯结构，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构铁芯采用优质硅钢片叠装而成互感器绝缘靠环氧树脂产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮一次绕组引出线端子的标志为A，X；二次绕组引出线端子的标志为a。x，均在浇注体上清晰标注在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。

四、JDZ-10电压互感器主要技参数：

1 产品标准：GB1207-2006《电磁式电压互感器》2

产品表面爬电距离：满足II级污秽等级；3 负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）4

JDZ-10其他技术参数见下表：

五、产品绝缘：

1.额定绝缘水平：JDZ-3kv 产品：36/25/40KV JDZ-6kv 产品：72/32/60KV JDZ-10kv

产品：12/ 42/75KV 二次对二次地工频耐压：3kv 历时 60S 感应耐压试验：150

赫兹电源二次加压 JDZ-3kv 产品：使一次达 10kv 历时 40S JDZ-6kv 产品：使一次达 20kv

历时 40S JDZ-10kv 产品：使一次达 28kv 历时 40S

型号	额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	极限输出 (VA)	额
JDZ-3	3/0.1	0.2,0.5,1,3	25,30,50,100	200	
JDZ-6	6/0.1	0.2,0.5,1,3	25,50,80,200	300	
JDZ-10 JDZ-10Q	10/0.1	0.2,0.5,1,3	40,80,120,300	500	
JDZJ-3Q	3/ 3/0.1/ 3/0.1/3	0.2/6P(3P)0.5/6P(3P)1/ 15/50,30/50,50/120/50	200		
JDZJ-6Q	6/ 3/0.1/ 3/0.1/3	6P(3P)3/6P(3P)			
JDZJ-10 JDZJ-10Q	10/ 3/0.1/ 3/0.1/3		20/50,40/50,60/50,150/50	300	
JDZ-15	13.8/0.1	0.2,0.5,1,3	40,80,120,300	500	
JDZJ-15	13.8/ 3/0.1/ 3/0.1/3	0.2/6P(3P)0.5/6P(3P)1/ 20/50,40/50,60/50,150/50	300		
	15/ 3/0.1/ 3/0.1/3	6P(3P)3/6P(3P)			

五、JDZ-10电压互感器安装尺寸图如下

产品名称：JDZ-10电压互感器 型号：JDZ-10电压互感器

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDZ-10电压互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。