

合肥沥青搅拌站除尘器新一流价格出炉

产品名称	合肥沥青搅拌站除尘器新一流价格出炉
公司名称	泊头市蓝科环保设备厂
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:蓝科 型号:DMC 除尘效率:99
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯村
联系电话	13831742594 13731737693

产品详情

河南小型球磨机配套新式DMC-80袋仓顶单机除尘器使用效果

除尘器用途：过滤粉尘净化环境,除去空气中的粉尘，改善环境，减少污染，在各行业中得到了很好的运用效果，使得客户的满意。

谈在许多的除尘设备制造厂都是以定制型产品为主，但是要使除尘设备更加适合使用工况，特别是大型除尘设备，要做到量体裁衣，这才能正真达到产品优良的效果。目前，许多行业一是根据用户的需求，量身定制；二是不断进行产品技术创新。所以针对具体使用条件进行DMC80袋单机脉冲收尘器设备设计，不可或缺，势在必行。

沥青搅拌站除尘设备的选型,决定着后续中的使用及维护,选择除尘设备时应通过粉尘物质、粉尘过滤风速、粉尘过滤面积、对设备的阻力等后再行确定选用布袋除尘器，对于沥青搅拌站除尘我公司为其选用布袋除尘器，随着国家对环保要求的越来越严格，布袋除尘器的应用越来越广泛，布袋除尘器的种类很多，根据不同的粉尘性质和现场要求，选用相应的布袋除尘器，选型不当会造成除尘效率降低或者浪费资源等现象。因此掌握布袋除尘器的选型技术至关重要。

80袋单机脉冲收尘器主要有以下部分组成：

- (1) 箱体：包括袋室、净气室、多孔板、滤袋、滤袋骨架、检修门、箱体设计耐压5000Pa。
- (2) 喷吹系统：包括主气管、喷吹管、脉冲阀、控制仪。
- (3) 进气排灰部分有两种形式：一种为标准带灰斗式，另一种为敞开法兰式。

工作原理 含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入

净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附再滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa），由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。

广泛地应用于矿山采掘、电炉冶炼、机械制造、化工制品、水泥建材、粮食加工等工矿企业的仓顶、库底、皮带输关及局部尘源除尘

技术参数：

型号 DMC-32 DMC-48 DMC-64 DMC-80 DMC-96 DMC-112

处理风量（m³/h） 1500-2100 2100-3200 2900-4300 4000-6000 5200-7000 6000-9000

总过滤面积（m²） 24 36 48 60 72 84

过滤风速（m/min） 1.0-1.5 1.0-1.5 1.0-1.7 1.2-1.7 1.2-1.7 1.2-1.8

滤袋数量（条） 32 48 64 80 96 112

设备阻力（Pa） 1200

入口粉尘浓度（g/m³） <200

出口排放浓度（mg/m³） 50

重量（kg）

A型（带灰斗） 1350 1620 1850 2360 2800 3200

B型（不带灰斗） 1220 1470 1670 2150 2540

泊头市蓝科环保设备厂专业承揽；除尘设备设计、生产、安装、以及除尘器设备维修改造，除尘布袋更换安装等服务。我厂除尘器的类型多种，根据用户的需求选择合适您的除尘器设备配件，让您小投资，买到好质量的产品，从此改变您的生产有个好的环境，工人的身体健康才能带来更好的效益，泊头市蓝科环保设备厂等您来签约哟，一起维护社会环境！24小时销售热线13831742594窦经理！