

南宁联塑pe钢丝网骨架复合供水管

产品名称	南宁联塑pe钢丝网骨架复合供水管
公司名称	南宁市广兴建材经营部
价格	55.00/每米
规格参数	联塑:160 160:160 33:33
公司地址	南宁市江南区五一西路200号
联系电话	18697988894

产品详情

南宁钢丝网给水管HDPE双壁波纹管承插式连接如下

HDPE双壁波纹管管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口，橡胶圈接口应遵守下列规定：

- 1、接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度
- 2、接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂，然后将承插口端面的中心轴线对齐。
- 3、接口方法应按下述程序进行：DN400及其以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入待安装HDPE双壁波纹管管道的承口至预定位置；DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时，管节两侧的手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。