

## 日本旭化成（POM总代理商）

产品名称	日本旭化成（POM总代理商）
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

## 产品详情

日本旭化成（POM总代理商）

日本旭化成POM华东、华南、华北代理商/日本旭化成POM总代理商批发报价/日本旭化成代理商/日本旭化成POM代理商/日本旭化成（POM总代理商）根据客户要求，可随货提供原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等...

代理日本旭化成POM：DG400、

代理日本旭化成POM：DG450、

代理日本旭化成POM：LA531、

代理日本旭化成POM：LA541、

代理日本旭化成POM：LA543、

代理日本旭化成POM：LD755、

代理日本旭化成POM：LT804、

代理日本旭化成POM：LT-805、

代理日本旭化成POM：4013A、

代理日本旭化成POM：4510、

代理日本旭化成POM：4513、

代理日本旭化成POM：4520、

代理日本旭化成POM：5520、

代理日本旭化成POM：7054、

代理日本旭化成POM：7520、

代理日本旭化成POM：HC750、

代理日本旭化成POM：SH510、

代理日本旭化成POM：4010、

代理日本旭化成POM：5010、

代理日本旭化成POM：LC750、

代理日本旭化成POM：LZ750

POM应用：可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等。工艺特点:POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处, POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 0 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指, POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温具高机械强度和刚性的疲劳强度环境抵抗性、耐有机溶剂性佳耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优。

注: 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订当天发货。