

冲击试验机,悬臂梁冲击,简支梁冲击,摆锤冲击机

产品名称	冲击试验机,悬臂梁冲击,简支梁冲击,摆锤冲击机
公司名称	承德市精密试验机有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:JINGMI 型号:XC-2.75 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	中国 河北 承德市 高庙三道沟路
联系电话	86-3142190098/2188076 13703141060

产品详情

品牌	JINGMI	型号	XC-2.75
类型	摆锤式冲击试验机	冲击能量	1,2.75,5.5,11,22 (J)
冲击速度	3.5 (m/s)	外形尺寸	500*350*780 (mm)
重量	130 (kg)		

悬臂梁冲击试验机

用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的抗冲击强度。产品符合iso179、180、gb/t1043、1843、astm d256、jb8762、jb8761、gb18743、iso9854等标准的要求。每种规格型号均有电子式和指针度盘式两种：指针度盘式冲击试验机精度高、稳定性好、测量范围大等特点；电子式冲击试验机采用圆光栅测角技术，除具有指针度盘式冲击试验机的全部优点外，还可数字化测量显示冲断功、冲击强度、预仰角、升角、一批的平均值，能量损失自动修正；并可存储历史数据信息。该系列试验机可供科研机构、大专院校、各级产检所、材料生产厂等做悬臂梁冲击试验用。

a优化设计：使大小能量能同时在一台机器上实现（悬臂梁1j-22j）

b模块化设计：

所有冲击

方法，所有标准，
 所有能量均可以在一台上完成，同时
 用户可以对这些方法、标准（5-6种），能量（15
 种）进行自主选择（单选、多选或全选），防止既购买很多台，而其中又有一些能量永远不会使用。

c可升级：正因为用户可以自主选择和进行模块化设计，用户购买任何一款机型后都可以在以后任何时候进行升级，使之增加你以前没有但后来需要的冲击方法和冲击能量。

技术规格及指标

型号	显示方式	冲击速度	能量级 (j)
xc-2.75	指针度盘	3.5m/s	1、2.75
xc-2.75d	液晶显示		
xc-22	指针度盘	3.5m/s	5.5、11、22
xc-22d	液晶显示		
xc-22z	指针度盘	3.5m/s	全能量(1、2.75、5.5、11、22)
xc-22zd	液晶显示		

包装---- 木箱包装,由供方负责

运输----汽运快运物流中铁,由供方负责

售后----产品一年保修,终身维护!

欲采购请与我公司联系,谢谢!