

厂家生产空气输送斜槽，输送装置，泊头浩存信誉有售

产品名称	厂家生产空气输送斜槽，输送装置，泊头浩存信誉有售
公司名称	泊头市浩存机械设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	规格型号:XZ200-XZ800 物料介质:粉尘物料（水泥、熟料等） 输送角度:4-12°
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	15373366357

产品详情

一、概述

空气输送斜槽是一种广泛地应用于输送干燥粉状物料的气力输送设备。在水泥工业中常用于输送水泥和生料粉。斜槽在输送物料中因没有转动部件，易于维护，密封性好，无噪音，操作安全可靠，耗电少，改变输送方向方便，并能多点喂料和多点卸料而得到广泛的应用。斜槽的主要构件是透气层，本系列产品采用PETS-6（涤纶）型合成纤维织物，是一种新型透气型，它具有耐高温（可达150）、耐腐蚀、耐磨损、吸湿性低、重量轻、表面平整、使用寿命长等优点。

二、性能

1、输送物料:干燥的粉状物料。

2、输送量：

斜槽的输送量受很多因素的影响,往往变化很大。我们根据理论计算、国内外参考资料、现场调查综合分析,在斜度6%时推荐下列数值供选用者参考。

三、说明

1、空气输送斜槽输送距离一般再30mm以内；

2、根据各种规格的斜槽所需风量、风压进行选风机；

3、90°弯槽分左、右向两种；

4、三通槽分左、右向两种；

5、四通槽分一进三出、三进一出两种。

四、选型表

斜槽性能：含水 19%；温度 150^o。

1. 输送能力：如下表

3 . 空气消耗量：

$Q=60 \times V \times b \times L \text{ m}^3/\text{h}$ 其中： $V=1.5\sim 2 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{min}$; b -斜槽宽度 m ; L -输送长度 m 。

4 . 空气压力：

$P=4\sim 5.5 \text{ kPa}$ (气室内压力)。