

面板坝20直径氯丁橡胶棒工艺流程

产品名称	面板坝20直径氯丁橡胶棒工艺流程
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	1:1 1:1 11:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

面板坝20直径氯丁橡胶棒工艺流程

对于高面板堆石坝，接缝止水在国内外都是一个难题。目前设计和运行的面板坝中，大多数面板堆石坝的周边缝采用的是由巴西阿利亚面板坝提出的三道止水结构形式，除了底部铜止水和中部止水带以外，在接缝的缝口还设置了GB柔性填料用于淤填接缝，氯丁橡胶棒用于嵌缝。

使用氯丁橡胶棒注意预留的“V”型槽上，

在“V”型接缝的缝口设置 20mm橡胶棒，一方面对整个表层止水提供支撑，另一方面将由接缝张开产生的缝隙减小到最低程度，然后在橡胶棒上部设波纹型橡胶止水带，以进一步保证接缝的封闭，最后在表层止水带上部设置GB柔性填料用于淤填接缝，GB柔性填料用GB复合型三元乙丙橡胶盖板保护。

表面止水施工宜在混凝土浇筑28d后从下而上分段进行，柔性填料填塞施工应在日平均气温高于5℃且无雨时进行，施工中要保持粘贴面干燥，雨天需采取遮蔽保护措施，否则不宜施工。表面止水施工主要包括基面处理、涂刷SK底胶并铺设橡胶棒、手工或机械嵌填GB柔性填料、安装GB复合盖板、用SK封边剂封边。

详情|：18832836660王经理