

# 沙子烘干机 河沙烘干机 烘干机设备厂家

产品名称	沙子烘干机 河沙烘干机 烘干机设备厂家
公司名称	河南能达动力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:600型 功率:3kw 生产能力:1-2t/h
公司地址	河南省巩义市孝义街道白沙路2号
联系电话	03711234567 15515682622

## 产品详情

沙子烘干机即高效组合式烘干机。采用欧洲新型节能技术——镶钳式结构。内筒、中筒及外筒形成一个自保温结构体。特殊的热工设计理念，消除风洞热量损耗，增加热交换面积和单位容积蒸发强度，节能效果佳。符合国际创建环境友好型，资源节约型社会的政策，是替代传统烘干设备的环保节能型产品。该设备用于烘干沙子、黄砂、矿渣、粘土等原材料，广泛应用于建材、化工、铸造等行业，可适应煤、油、气等多种燃料。

沙子烘干机的特点:

- 1.沙子烘干机投资是国外进口产品的20%，采用耐磨锰板制造，比普通钢板耐磨3-4倍。
- 2.物料初水分15%，终水分确保0.5-1%以下，是水泥厂矿渣粉，干粉砂浆生产线等各种烘干工程首选产品。
- 3.比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上。
- 4.沙子烘干机燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
- 5.比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右，安装方便。
- 6.沙子烘干机无漏风现象，彻底解决了密封难点。
- 7.出料温度 60度，可直接进料库，无需进冷却棚冷却。
- 8.沙子烘干机外筒体温度 60度，废气温度<120度，除尘设备布袋使用时间长2倍以上。耗煤是单筒烘干机的1/3，节电40%，吨标煤耗<9公斤。

沙子烘干机组成结构：

1、筒体；2、前辊圈；3、后辊圈；4、齿轮；5、挡辊；6、拖辊；7、小齿轮；8、出料部分；9、扬板；10、减速机；11、电机；12、热风道，13、进料溜槽；14、炉体等部分组成。

另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。

购买须知：

我们坚信用心周到的服务于产品技术的不断创新同等重要。产品的领先，必配合服务的领先，才是真正的烘干机机械的领先。一贯以“用户满意100%”作为我们的经营宗旨，以“质量是的生命线”作为我们的企业经营核心，给每一位用户最大限度的方便和满足。

服务体系确保了我们能够为每一位用户提供满意的服务，详尽的售前、售中、售后制度解决您的一切问题。

## 一、售前服务

- 1、信息登记：服务人员将仔细认真的登记您的需求
- 2、推荐方案：机械根据您的需求为您量身推荐解决方案
- 3、数据确定：确定方案后，列出产品数据
- 4、记录数据：机械技术人员记录适合您的产品数据
- 5、设计方案：根据产品数据，技术人员为您量身设计产品方案
- 6、确定方案：经过您进一步确定产品生产方案
- 7、签订合同：您与机械签订生产合同
- 8、交付定金：支付产品50%定金

## 二、售中服务

- 1、下达任务：根据售前服务中确定的数据下达生产任务
- 2、安排生产：机械车间开始生产用户所订购产品
- 3、质量验收：机械质检部验收产品
- 4、成品入库：产品合格后入库
- 5、支付余款：用户向机械支付剩余货款
- 6、通知发货：机械通知用户发货信息
- 7、安装调试：现场安装调试产品

8、客户验收：用户现场进行验收

9、存档：机械保存客户档案，以便提供后续服务

### 三、售后服务

1、问题登记：将客户来电所速问题详细登记，以便全方位解决问题

2、电话指导：可以通过电话方式解决问题的，详细地为客户阐述问题解决方法

3、上门服务：对于需要现场解决问题的客户，首先要确定是否在保修期内。

（1）保修期内：根据问题出现原因，进行责任划分，

a、责任：问题属机械责任的，机械负责免费维修，按客户所述问题排除故障，并交由客户验收

b、客户责任：问题属客户机械责任的，机械向客户说明收费比例，按客户所述问题排除故障，并交由客户验收，完毕后机械按比例收费

（2）保修期外：机械向客户说明收费标准，按客户所述问题排除故障，并交由客户验收，完毕后机械按收费标准收取相关费用

4、返厂维修：与客户沟通后，对于需返厂维修的产品，机械配合客户将产品返厂，维修方法过程同上门服务

5、存档：维修完毕后，机械将维修过程记录到已建好的客户档案中，以便今后的跟踪服务。