

GIICLZ鼓型齿式联轴器 沧州鼎泰机械装备

产品名称	GIICLZ鼓型齿式联轴器 沧州鼎泰机械装备
公司名称	沧州鼎泰机械装备有限公司
价格	110.00/套
规格参数	品牌:沧州鼎泰机械装备有限公司 型号:GIICLZ鼓型齿式联轴器 产地:河北省沧州市泊头市
公司地址	河北泊头市西环工业区
联系电话	03178174444 18832726500

产品详情

GIICLZ型鼓形齿式联轴器具有一定角向补偿两轴相对偏移性能,加中间轴长距离工作,工作环境温度-20-+80,传递公称扭矩为0.4-4500Kn.m。德国凌斯GCLZ型鼓形齿式联轴器适用于联接水平两同轴线,并具有一定角位移的传动轴系!德国凌斯GIICLZ型鼓形齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃气轮机的轴系传动。德国凌斯GCL、GCLZ型鼓形齿式联轴器适用于联接水平两同轴线,并具有一定角位移的传动轴系,当被联接两轴端相距较远时适于采用GCLZ型!GCL型鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点)1、承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%;

订货示例,如GIICLZ4联轴器

主动端:Y型轴孔,A型键槽,d1=50mm,L=112mm

从动端:J1型轴孔,B型键槽,d2=45mm,L=84MM

即GIICLZ4型联轴器 50*112/J1B45*84

GIICLZ型鼓形齿式联轴器主要尺寸和参数

额定转矩0.40Kn.m

许用转速4000r/min

轴孔直径范围:d1,d2:16\18\19\20\22\24\25\28\30\32\38\35\40\42\45\48\50

轴孔长度L:Y型:42、52、62、82,J1型:38、44、60、84

大外径范围D103mm

转动惯量0.004kg.m²

质量：3.5kg