

街道树篦子 玻璃钢护树板供应商--枣强双利

产品名称	街道树篦子 玻璃钢护树板供应商--枣强双利
公司名称	枣强县双利玻璃钢厂
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县平原街68号
联系电话	86 0318 8221235 15031856073

产品详情

我们公司生产的树篦子 护树板格栅具有重量轻，强度高，耐腐蚀，阻燃，坚固防滑，非磁性绝缘，颜色美丽多样，易清洗，安装方便。产品广泛应用于石油化工，轻工冶金，食品酿造，能源，电力，污水处理等行业，是传统的金属格栅理想的更新换代产品。

树篦子/护树板格栅主要优点如下：

- 1、玻璃钢树篦子美观，整体平整度好
- 2、树池盖板（树篦子）可以起到保护树根的作用，避免水土流失
- 3、树脂树围起到了抑尘的作用，有效的减小空气中的尘土
- 4、玻璃钢格栅作为树篦子的**好处是玻璃钢格栅是非金属的，质量轻，强度大，故而防盗。
- 5、玻璃钢格栅作为树池盖板增加了城市绿化的美观度，更加的整洁环保
- 6、玻璃钢树篦子为非金属，不会腐蚀，不会变色，经济耐用。

树坑中安装树篦子越来越迫切，那该如何设计树篦子的尺寸呢？双利玻璃钢提醒您：

1、树篦子一般采用的38*38*25的玻璃钢格栅制成，一般采用2张或者4张玻璃钢盖板进行拼接，中间采用紧固件（如螺栓和螺母、玻璃钢格栅卡扣、玻璃钢连接件等）进行固定。

2、玻璃钢格栅的整张尺寸有1.22*2.44m、1.22*3.66m、1*3m、1*4.04m

为了保证树篦子的强度和美观，需要保证树篦子的边缘和树池边缘贴合处既不会干涉也不会预留很大空隙，一般建议值是：建议玻璃钢树池盖板与树坑的边缘预留20mm-45mm的安全距离，这样树篦子在安装的时候需要两张拼接起来的话会预留玻璃钢格栅的运动间隙。

3、基于以上几点，在设计树篦子的尺寸时树坑的尺寸一般做成1.2*1.2米。树篦子采用两张0.5*1米的玻璃钢格栅进行铺设，在施工过程中，将玻璃钢格栅根据树的直径进行切割，再将树坑的地面要垫平，保证玻璃钢格栅与地面充分接触，防止树篦子倾斜造成不安全因素。

双利玻璃钢场手机微信服务号：150-3185-6073