福意联甘露醇恒温箱

产品名称	福意联甘露醇恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48600.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48℃/0-100℃
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联甘露醇恒温箱产品用途--

20%甘露醇是临床必备抢救药品之一，用于各种原因引起的脑水肿、降低颅内压、防止脑疝等。该药品易结晶，福意联甘露醇恒温箱,应用于未结晶甘露醇或结晶后已溶解的甘露醇,取得了良好的预防结晶的效果。

福意联甘露醇恒温箱销售热线：[福意联]-李国轩-138 1123 7849（微信同号）

福意联甘露醇恒温箱公司说明:

北京福意电器有限公司拥有优异的供应设备，强大的科研队伍，专业的技术人才，现代化的管理以及完善的售后服务体系。其产品设计匠心独运，工艺精良，用料考究，外观豪华气派，品质卓越恒久，技术稳步 。本公司主要产品有：、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱、医用加温箱、手术室保温柜等一系列产品。

福意联甘露醇恒温箱型号:产品型号　　容积大小　温度范围
外型尺寸----------型号:FYL-YS-150L　150L
温度:2～48°C　外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L　230L　温度:2～48°C
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L　280L　温度:2～48°C
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L　310L　温度:2～48°C
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L　430L　温度:2～48°C　外型尺寸:595*680*1805mm
----------型号:FYL-YS-828L　828L

温度:2～48°C　外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L　温度:2～48°C
外型尺寸:1267*680*2105mm ----------型号:FYL-YS-151L　150L　温度:0～100°C　外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L　280L
温度:0～100°C　外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L　430L　温度:0～100°C
外型尺寸:595*675*1795mm----------

福意联甘露醇恒温箱参数：

【产品型号】FYL-YS-281L【产品种类】恒温箱【产品形式】立式【冷却/加热方式】：风冷+发热丝【制冷 剂】无氟制冷剂【噪　音】46dB(a)【功　率】160W【电　源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100°C【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、 此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁 架5个5、钥 匙2把

福意联甘露醇恒温箱使用方法:

加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调至25度以上，防止甘露醇再次结晶。

福意联甘露醇恒温箱售后：

公司对所供应的所有产品的质量及售后服务，作以下承诺：1、对本公司的产品，以售出日为准。产品质量保证期限为一年（三包期），核心部件压缩机为三年，终身维护。2、产品在质量保证期内，本公司负责免费维修及更换配件。3、整机产品超出产品质量保证期，出现故障，本公司负责维修及更换配件只收取配件费用。