

XGNB-W型管材耐压爆破试验机,水压试验机

产品名称	XGNB-W型管材耐压爆破试验机,水压试验机
公司名称	承德市精密试验机有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:JINGMI 型号:XGNB-W 类型:液压式压力试验机
公司地址	中国 河北 承德市 高庙三道沟路
联系电话	86-3142190098/2188076 13703141060

产品详情

品牌	JINGMI	型号	XGNB-W
类型	液压式压力试验机	测量范围	0-10Mpa
测量精度	0.01Mpa-0.001Mpa	重量	100 (kg)
适用范围	适用于PVC、PE、PPR、ABS等及复合管等静内压试验		

xgnb-w塑料管材耐压爆破试验机

xgnb系列塑料管材耐压爆破试验机的设计制造借鉴了国际同类产品的先进技术和元件,软件界面内容更适合国情,具有很高的性价比。本机采用目前国际最先进的airless型压力系统,安全可靠且控压精度高。根据一台主机可选多路压力,任一试样爆裂立即自动关闭该路。为了保证长时自动连续运行,其关键件均选用进口产品。整机性能达到进口同类产品水平。为我国的各级化学建材检测行业、产检所及塑料管材生产厂提供具有国际先进水平的国产化检测仪器。

产品符合iso 1167、gb6111、gb/t15560、astm d1598、iso9080、gb 18252、cj/t108-1999和astm f1335关于塑料管材和复合管材长期耐压试验方法及瞬时爆破试验方法的标准,适用于pvc、pe、ppr、abs等及复合管材的静内压试验。

本品已被建设部定为工程建设推荐产品,其市场占有率居全国前列。

售后服务:

1: 我公司负责包装、运输,安装、调试;

2: 产品一年内免费维修,终身维护。

技术参数

- a、压力范围0—10 mpa
- b、分辨率0.01 mpa
- c、控压精优于 $\pm 1\%$ (控压公差带可调—最高 ± 0.001 mpa)
- d、各路控制参数(压力、时间、精度)均可以通过上位机(精密压力微控制单元)或下位机(电脑)输入或调整。
- e、上下位机可同时或单独实时显示时间(最长9999小时59分59秒)压力(小数点后三位)及八个试验状态(升压、补压、泄压、运行,结束、泄漏、爆裂)同时当出现过压、结束、泄漏、爆裂四个状态时有声光报警。
- f、由于采用双计算机控制的分布式控制方式使下位机计算机可以长时间不联机或不开机而不影响系统工作,并可以保证试验据不丢失(最长8760小时)
- g、可以观察、分析、查询、存储、打印、试验曲线(压力——时间)及启动时间、设定时间、当前时间;有效时间、无效时间;剩余时间、过压时间、补压时间等时间参数。

可选择的试验工位:1路---40路间(报价为1路试验主机价格)