

德国瓦克8034H胶粉 憎水乳胶粉

产品名称	德国瓦克8034H胶粉 憎水乳胶粉
公司名称	河南麦肯姆化工有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	品牌:德国瓦克 型号:8034H 颜色:白色
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路
联系电话	13203858026

产品详情

德国瓦克8034H胶粉 憎水乳胶粉 德国瓦克可再分散乳胶粉8034H 德国瓦克8034H乳胶漆

德国瓦克胶粉8034H 德国憎水胶粉8034H 瓦克8034H可再分散乳胶粉

瓦克憎水可再分散乳胶粉 8034H产品简介：

瓦克憎水可再分散乳胶粉 8034H是一种遇水可再分散的憎水性的乙烯/月桂酸乙烯酯/氯乙烯三元共聚胶粉。产品主要性能瓦克憎水可再分散乳胶粉8034H作为粘合剂使用并且具有憎水性，即对水具有排斥性。瓦克憎水可再分散乳胶粉 8034H主要与无机胶结材料诸如水泥、熟石灰、水玻璃或石膏一同使用来制造饰面砂浆、勾缝剂、批荡料和建筑粘接剂，或者单独作为粘合成分制造饰面砂浆、涂料及粘合剂等。

瓦克憎水可再分散乳胶粉 8034H产品应用：

掺入瓦克憎水可再分散乳胶粉 8034H能够提高粘合性、弯曲强度、塑性、耐磨性及施工性能。通过碱活化，它能够赋予建筑材料以显著而长久的憎水性，并使材料的吸水性大幅度地降低。

德国瓦克憎水可再分散乳胶粉VINNAPAS 8034H 质量指标：性能

测试方法	单位	数值误差固含量
DIN ISO 1625	重量百分比	99 ± 1灰分
瓦克公司的方法	重量百分比	10 ± 2表观密度
EN ISO 60	g/l	450 ± 50外观
瓦克公司的方法		浅米色粉末 稳定体系
瓦克公司的方法		聚乙烯醇 颗粒尺寸
DIN EN ISO 4610	400 μ m筛余	不超过2% 颗粒尺寸
瓦克公司的方法	μ m	0.3-9(用COULTER分析仪)

成膜温度 DIN ISO 2115

0

成膜的性质 瓦克公司的方法 不透明，柔性

包装：

25公斤/袋，975公斤/托

河南麦肯姆化工有限公司是瓦克乳胶粉产品体系直属优质供货商,服务全面,供货稳定,技术专业,反应迅捷.拥有多年瓦克产品应用的实际经验,公司配备较具规模的技术实验室，对各类成品可提供具体性能实验数据以迎合客户需求，可以按照客户的需要定制详细的应用方案和参考配方,欢迎来电咨询！

详情致电咨询：13203858026（张经理）

更多详情访问：<http://www.hnmkm.com>（河南麦肯姆化工有限公司官网）