

抽树脂胶输送泵,流量6m立方,压力1.0兆帕

产品名称	抽树脂胶输送泵,流量6m立方,压力1.0兆帕
公司名称	广州泊远东泵业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泊远东泵业 型号:树脂胶泵 流量:6m3/h
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路621号（不可作厂房使用）（注册地址）
联系电话	13822238329

产品详情

抽树脂胶输送泵,流量6m3/h,压力1.0mpa

在树脂胶生产过程中,树脂输送泵是整个生产线工较为重要的设备之一,及其运行状况直接影响树脂生产线是否能够正常生产,如果发生泄露将影响安全生产甚至停车。选好泵是用好泵的基础,以下是远东泵业抽高粘度树脂胶泵的介绍:

高粘度泵树脂泵产品概述:

NYP高粘度树脂泵,是我公司采用美国威肯工艺研制成功的一种新型式无泄漏的高粘度容积泵,它彻底解决了高粘度泵容易泄露的问题,它的工艺先进性能稳定,是国内外通用型号的高粘度泵,NYP高粘度泵可根据物料的性质不同采用不同的泵体材质予以匹配,该泵体内设有加热或冷却夹套,可通过外部装置实现加温或降温过程。该型泵可配安全阀,当泵或管路系统超压时,安全阀打开,形成内部回流,保证系统安全。

高粘度泵树脂胶泵组图:

高粘度泵树脂胶泵典型配套客户:

清远齐力合成革有限公司

使用高粘度泵型号:NYP20B-RU-M1-W51防爆减速整机

(树脂罐区 树脂输送泵 装车泵 卸车泵 型号：NYP320B-RU-M1-W51不锈钢高粘度泵)

高粘度泵树脂胶泵客户现场拍摄图：

高粘度泵树脂胶泵特点：

- 1、国内首家采用美国威肯技术生产。
- 2、可根据客户工艺要求调整泵进出口方向。平进平出、左进上出、右进上出、上进右出、上进左出
- 3、根据输送介质不同可采用多种材料组合。满足不同工况需求。

高粘度泵树脂胶泵选型参数表：

型号 Model (每百转流量)	粘度cst	转速r/min	流量m ³ /h	压力Mpa	口径mm	汽蚀余量m	功率KW	配减速机或电机型号 双减(S)单减(D)
NYP-0.78	2000/600	910/1390	0.4/0.6	0.8	15'(螺纹)	5	0.75	Y90S-6/ Y802-4
NYP-2.3	2000/600	910/1390	1/2	0.8	25'	5	1.1/1.5	Y90L-6/ Y90L-4
NYP-3.6	600/2000	940/640	2/1.5	0.8	40'	5	1.5	Y100L-6/Y90L-4(皮带)
NYP-7.0	2000/6000	960/500-640	4/2.3	0.8	40'	5	2.2/3	Y112M-6/ SCJ-100
NYP-24	2000/6000	357-475/300	5-6.5/4	0.8	50'	5	5.5	SCJ-240/ DCJ-100
NYP-50	2000/6000	357-475/300	10-14/9	0.8	50'	5	7.5/5.5	SCJ-240/ DCJ-100
NYP-80	2000/6000	315-417/228	15-20/10	0.8	80'(法兰)	5	15/11	SCJ-290/ DCJ-112
NYP-110	2000/6000	315-417/228	20-28/15	0.8	80'	5	18.5/15	SCJ-240/ DCJ-112
NYP-160	2000/6000	320-420/320	30-40/30	0.8	100'	5	18.5	SCJ-320/ DCJ-320
NYP-220	2000/6000	220-285/160	30-40/20	0.8	100'	5	37/18.5	SCJ-340/ DCJ-340
NYP-320	2000/6000	220-285/160	40-50/30	0.8	100'	5	37/22	SCJ-340/ DCJ-340
NYP-650	2000/6000	160-240/120	60-90/45	0.8	125'	5	55/37	SCJ-360/ DCJ-360
NYP-730	2000/6000	160-240/120	70-100/50	0.8	150'	5	55/37	SCJ-360/ DCJ-360

选择高粘度泵时应该注意事项

我们通常在选择高粘度泵时应该注意泵所输送的具体粘度、工作温度、介质比重、介质成分等等，只有更好的了解高粘度泵所输送的介质情况才能更好的选择所需要的高粘度泵产品

我们通常在选择粘度泵时应该注意泵所输送的具体粘度、工作温度、介质比重、介质成分等等，只有更好的了解高粘度泵所输送的介质情况才能更好的选择所需要的高粘度泵产品。

、必须了解高粘度泵所输送的介质粘度。因为介质粘度的高低直接影响到选择高粘度泵的转速。

第二、了解高粘度泵所输送介质的性质，例如有没有腐蚀性。

第三、高粘度泵所输送的介质浓度多少、比重多少。

第四、高粘度泵所输送的介质。

第五、高粘度泵输送的介质常温下是否结晶或凝固。

第六、高粘度泵所输送的介质是否有悬浮物。

第七、高粘度泵所输送介质受温度变化情况。

第八、高粘度泵所输送介质的润滑性、清洁度、腐蚀性等。

第九、高粘度泵要求进口压力及出口压力和安装高度。

第十、高粘度泵使用场合的防爆要求。

第十一、我公司对特殊工况条件可以根据用户要求单独设计制作高粘度泵。

尊敬的客户您好！

感谢您关注我公司高粘度浆料泵，高粘度选型较为复杂，本文参数表较为笼统，如果您想进一步了解我公司高粘度泵产品，麻烦您拨打我公司技术支持电话。

联系方式：

公司名称Company Name：广州泊远东泵业科技有限公司

联系人姓名Contact Name：李航

移动电话Mobile phone：136 6074 8497 / 138 2223 8329

邮箱E-mail：2853715917@qq.com

公司主页：www.gdyd66.com

