

闭孔泡沫板A聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔泡沫板厂家

产品名称	闭孔泡沫板A聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔泡沫板厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:宏基 型号:闭孔泡沫板 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

闭孔泡沫板@聚乙烯闭孔泡沫板@闭孔泡沫板厂家

闭孔泡沫板厂家具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

闭孔泡沫板@聚乙烯闭孔泡沫板@闭孔泡沫板厂家的应用范围：

- u 混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- u 道桥接缝止水板；
- u 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；
- u 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；
- u 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；
- u 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；
- u 机场跑道之接缝板；
- u 港口、码头、混凝土之接缝板；
- u 水洞、隧道混凝土之过水接缝板；
- u 地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性^{是其他材料没有的}，PE发泡的应用领域越来越广泛。

原板规格为 (1600--1950) × (800--950) × 50mm ，

根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在 ± 0.2至 ± 1范围内。

闭孔泡沫板厂家物理力学性能：

表观密度0.05—0.14g/m² 抗拉强度 0.15Mpa 抗压强度 0.15Mpa 撕裂强度 4.0N/mm

加热变形 2.0% 吸水率 0.005g/cm³ 延伸率好 硬度 (C型硬度计) 40--60邵尔A。度

压缩变形 3.0%

闭孔泡沫板厂家使用方法：

施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。正聚乙烯闭孔泡沫板厂家有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性^{是其他材料没有的}，PE发泡的应用领域越来越广泛。

闭孔泡沫板厂家的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

闭孔泡沫板@聚乙烯闭孔泡沫板@闭孔泡沫板厂家@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。