

# 制氮机专用宝德角阀DN40

产品名称	制氮机专用宝德角阀DN40
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	2000:15
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

## 产品详情

宝德气动角座阀、宝德电磁阀

产品说明

德国流体控制产品：通用电磁阀、分析电磁阀、气动阀、过程控制阀、流量计、PH电导率超声波压力变送器

德国先导控制角座阀宝德2000型角座阀适用于介质高温+180 角座阀

2000型外部先导控制角座阀由单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构有两种材质，适用于不同的环境温度。炮铜或不锈钢两通阀体，流量大。

可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该免维护耐用阀可添加各种附件，从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。

技术参数

内孔 DN 13 - 65

德国T先导控制角座阀宝德2000型角座阀阀体材质

螺纹连接

焊接口 炮铜、铸不锈钢316L

不锈钢316L

执行机构材质 PA，可按需提供PPS

密封材质 PTFE

介质 水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、

有机溶剂、蒸汽

粘度 max.600mm<sup>2</sup>/s

填料密封（带硅脂）

带弹簧补偿的PTFE V形环

介质温度 -10 to+180 with PTFE seal

环境温度

PA 执行机构 PPS执行机构

德国先导控制角座阀宝德2000型角座阀安装 可根据需要安装、好朝上

德气动阀burkert

产品说明

适用于介质高温+180 角座阀

2000型外部先导控制角座阀由单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构有两种材质，适用于不同的环境温度。炮铜或不锈钢两通阀体，流量大。

可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该免维护耐用阀可添加各种附件，从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。

技术参数

内孔DN 13 - 65

阀体材质螺纹连接焊接口

炮铜、铸不锈钢316L不锈钢316L

执行机构材质PA，可按需提供PPS

密封材质PTFE（可按需提供NBR、FPM和EPDM）

介质水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶剂、蒸汽

粘度max.600mm<sup>2</sup>/s

填料密封（带硅脂）

带弹簧补偿的PTFE V形环

介质温度-10 to+180 with PTFE seal

环境温度

执行机构尺寸 40-80执行机构尺寸 100-125

-10 to + 60 ° C

+5 to +140 ° C

+5 to +90 ° C

安装可根据需要安装，使执行机构朝上

控制介质中性气体、空气

宝德气动阀burkert

宝德黄铜角座阀，burkert黄铜角座阀，宝德不锈钢角座阀，burkert不锈钢角座阀，宝德2000型角座阀目前有库存现货的型号主要有：

burkert宝德角座阀DN13，螺纹接口G1/2，压力16bar，  
订货号为：001252（黄铜阀体）/001421（不锈钢阀体）

burkert宝德角座阀DN20，螺纹接口G3/4，压力16bar，  
订货号为：001253（黄铜阀体）/001422（不锈钢阀体）

burkert宝德角座阀DN25，螺纹接口G1寸，压力16bar，  
订货号为：001248（黄铜阀体）/001137（不锈钢阀体）

burkert宝德角座阀DN32，螺纹接口G1 1/4，压力16bar，  
订货号为：001249（黄铜阀体）/001139（不锈钢阀体）

burkert宝德角座阀DN40，螺纹接口G1 1/2，压力16bar，  
订货号为：001250（黄铜阀体）/001400（不锈钢阀体）

burkert宝德角座阀DN50，螺纹接口G2，压力16bar，  
订货号为：001251（黄铜阀体）/001401（不锈钢阀体）

burkert宝德角座阀DN65，螺纹接口G2 1/2，压力14bar，  
订货号为：001398（黄铜阀体）/001402（不锈钢阀体宝德气动阀burkert

产品特点：

burkert角座阀 宝德角座阀选型询价参考

burkert角座阀 宝德角座阀

burkert角座阀是两位两通气动打开的阀门，该阀门有常开和常闭的回路功能（可根据需要提供双作用角座阀），阀门分不锈钢316L的材质和黄铜的材质。根据环境温度的不同，可以购买两种不同材料（PA和

PPS) 的驱动装置。角座阀2000系列可实现高流量和长使用寿命，分内螺纹和焊接2种安装方式。

区分环境温度与介质温度，通常过蒸汽的角座阀内部温度较高，有些达到180°。

区分常开和常闭，

确定角座阀口径大小、阀体材质、还有安装方式。确定了这些参数基本可以选出合适的角座阀

德国宝德burkert角座阀2000系列口径有这些：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65。burkert角座阀 宝德气动阀是一种直角回转结构，它与阀门定位器配套使用，可实现比例调节；V型阀芯适用于各种调节场合，具有额定流量系数大，可调比大，密封效果好，调节性能灵敏，体积小，可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。具体介绍一下宝德气动阀的操作方法，希望可以帮助到大家。

宝德气动阀的操作方法

- 1.气动阀操作时的启闭方向，一律应顺时针关闭。
- 2.由于管网中的气动阀，经常是人工启闭，启闭转数不宜过多，就是大口径阀门亦应在200-600转内。
- 3.为了便于一个人的启闭操作，在管道工压状况下，大启闭力矩宜为240N-m。
- 4.气动阀启闭操作端应为方榫，且尺寸标准化，并面向地面，以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。
- 5.气动阀启闭程度的显示盘

气动阀启闭程度的刻度线，应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上，一律面向地面，刻度线刷上荧光粉，以示醒目；

指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板，否则为刷漆的钢板，切勿使用铝皮制作；

指示盘针醒目，固定牢靠，一旦启闭调节准确后，应以铆钉锁定。

- 6.若气动阀埋设较深，操作机构及显示盘离地面距离 1.5m时，应设有加长杆设施，且固定稳牢，以便人们从地面上观察及操作。也就是说，管网中的阀门启闭操作，不宜下井作业