p860-3n4N5N【3O4O5O】氧氮分析仪

产品名称	p860-3n4N5N【3O4O5O】氧氮分析仪
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	上海昶艾:99
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

在线式氮气分析仪按照精度可分常量氧氮分析仪，和微量氧分析仪。按照氧电极性质可分为氧化锆和电化学，市场上氮气分析仪的种类很多，而制氮机厂家配套的大多为上海昶艾P860系列氮气分析仪，该款氧氮分析仪型号有P860-3N,P860-4N,P860-5N,P860-3O,P860-4O,P860-5O。所有型号氮气分析仪配备进口氧化锆氧电池，常规使用寿命可达24个月之久。制氮机用氮气分析仪（上海昶艾)P860的详细描述： P860氮气分析仪特点： 1、进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响 应速度快； 2、N2、O2两种显示供用户选择； 3、自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命； 4、报警点及触点输出任意设置； 5、高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响； 6、上下限报警点能在全量程范围内任 意设置。 P860氮气分析仪技术参数： 显示器： 5位数码LED动态显示，可视窗口90×25 mm 测量范围： 0～10/100/1000ppm,1%O2 测量精度： ≤±5%（10～100ppm） ≤±2%（0～2%） ≤±1.5%（ 0～21%） 响应时间： T90≤30s 重复性： <±1% 稳定性： ≤±1%（168h） 工作温度： 0～50°C 环境湿度： <90%RH 工作电源： AC220V±10% 60 Hz 功耗≤6VA 模拟输出信号：4～20mA(允许外接负载<500Ω) 报警触点容量：AC250V 3A DC24 3A 传感器原理： 离子流 传感器寿命： >20000h（正常使用条件） 外形尺寸： 160mm×80 mm×176mm(W×H×D) 开口尺寸： 151×75mm 仪器重量： 约1.1kg P860选型说明： 1、P860-3O---21.0%～1000ppm O2 2、P860-4O---21.0%～100ppm O2 3、P860-5O---21.0%～10ppm O2 4、P860-3N---79.0%～99.9% N2 5、P860-4N---79.0%～99.99% N2 6、P860-5N---79.0%～99.999% N2 主要技术指标 氮气产量：1-2000Nm3/h　　氮气纯度：97%-99.9995% 氮气压力：0.1-1Mpa(可调)　 氮气常压：≤—45°C-60°C