

# 分离式吸污车 真空吸粪车 环保吸粪车 H3设备

产品名称	分离式吸污车 真空吸粪车 环保吸粪车 H3设备
公司名称	广东时代环保科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:九九八科技 型号:H3 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市虎门镇南栅上南路6号102室（注册地址）
联系电话	15999878294 15818460796

## 产品详情

生产厂家：九九八科技有限公司

联系人：郑经理

咨询热线：15999878294

产品适用范围：用于小区、物业、工厂、学校、酒店、养殖场等现场污水、污泥、粪便处理。广泛适用于生活污水处理、工业污水处理、养殖业污物处理领域。不仅清淤过程无异味、无污染，还能将粪泥“变废为宝”。

该款设备2018年上市，外观成长方体、具有螺旋挤压固液分离、药水搅拌，粪便分类系统、自主发电，流动性强的特别。该套设备实现了就地连续作业、全自动化突破，使得操作更为简单，更精准，更标准，更环保。在现场处理时候无异味，通过这套设备处理之后，污水变次中水，垃圾提炼出来、粪便被完全分离出来，可以作为有机肥、复合肥的原材料，成功的实现了环保治理走向基层，从源头处理，使其在源头变废为宝的功能。

螺旋挤压、药水固液分离，对各种粪便进行药水固液分离措施，既可解决无沉淀问题，增强处理能力。

技术参数

序号	项目名称	单位	参数
1	外型尺寸(长×宽×高)	m	4.2*2.2*2.4
2	整车规格	m	5995+2200+3600
3	额定人数	人	3
4	整备重量	t	5.5
5	装载容积	m	3.16
6	压缩箱(长×宽×高)	m	1.72*0.8*0.9
7	前端压榨机	套	1
8	真空泵	kw	7.5
9	加药泵	kw	1
10	真空泵最大负压	Pa	- 8
11	药水吸泵	kw	0.75
12	真空泵水箱(长*宽*高)	m	1.5*0.23*0.85
13	检查口(长*宽)	m	0.57*0.47
14	出渣口高度	m	1.35
15	最大抽速	m/h	50
16	最大处理速度	m/h	20
17	最大吸程	m	8
18	最大耗电量	度/h	18
19	设备发电机	km	30
20	最大耗油量	L	4
21	环试压缩机(直径)	mm	350
22	药水搅拌机	kw	0.4*3
23	混合搅拌机	kw	0.4*1、1.1*1
24	电机感应器	w	0.01
25	电动闸阀	w	180
26	底盘功率	马力	130
27	轴距	mm	3306
28	整车牌照		黄牌

### 30KW潍坊系列柴油发电机组技术规格参数

#### 发电机组技术参数：

机组型号：HQ30GF

输出功率：30kW

功率因数：COS =0.8 (滞后)

输出电压：400V/230V

输出电流：54A

额定频率：50Hz

额定转速：1500rpm

燃油牌号：(标准) 0#轻柴油(常温)

外形尺寸：1650×650×1300(L×W×H mm, 参考)

机组重量：600kg(参考)

#### 柴油机技术参数：

品牌/产地：潍坊柴油机

油机型号：ZH4100D

稳态电压调整率(%)：±1

电压波动率(%)：±0.5

瞬态电压调整率(%)：+20~-15

电压稳定时间(s)：1

稳态频率调整率(%)：±1

频率波动率(%)：±0.5

瞬态频率调整率(%)：+10~-7

频率稳定时间(S)：3

燃油消耗(100%负载)：224g/kW·h

噪声(LP7m)：105dB(A)

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

气缸数/敢提结构：4/L型  
缸径行程：100 × 115 mm  
压缩比：19.0 : 1  
启动方式：DC12V电启动  
发电机技术参数：

电机品牌  
电机型号：HQF-30  
额定功率：30kW  
额定电压：400V/230V  
绝缘等级：H级

调速方式：机械调速  
进气方式：自然吸气  
过载能力：110%  
转 速：1500rpm

防护等级：IP21  
接线方式：三相四线、Y型接法  
调节方式：AVR（自动电压调节器）  
输出频率：50Hz  
输出因数：COS  $\phi$  = 0.8（滞后）