

36芯分光分纤箱配置图文

产品名称	36芯分光分纤箱配置图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

36芯分光分纤箱配置图文、光纤配线箱厂家、光纤配线箱价格、光纤配线箱图片、光纤分光箱、光缆分纤箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光缆分光分纤箱、光纤分光箱、光纤分线盒、光分纤箱、远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

产品概述

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆（Distribution Cable），下行连接入户光缆（Drop Cable），既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能，又能与iField智能施工工具及ODN网管配合使用，实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。

主要特点：

1、适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

- 2、模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 3、采用翻转结构，可合理配置分光、配线及熔接区域空间，便于安装与维护。
- 4、分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。
- 5、系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 6、支持光缆直熔；支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。
- 7、采用高性能橡胶密封条密封，防护等级IP53。
- 8、皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。
- 9、路由标识清晰，方便路由的记录与维护；体积小、重量轻，可挂墙安装，操作方便。

技术参数：

- 1、工作环境温度：-40 ~ +60
- 2、环境湿度：95%（+40）
- 3、大气压力：70kPa~106kpa
- 4、箱门开启角度：180°
- 5、接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min
- 6、绝缘电阻： $2 \times 10^{20} \text{M}$

主要操作：

- 1、为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- 2、将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- 3、开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- 4、熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- 5、熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- 6、进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- 7、固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

结构说明：

- 1、箱体材料采用台湾进口PC合金料制作；
- 2、双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

3、光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

应用范围：

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

壁挂式：145 × 630 × 800MM 产品重量：22KG

适用性指标

- 1、标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范
- 3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

前面操作、安装都相当迅速方便

- 4、分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器