

德国瓦克5044N乳胶粉 高柔性胶粉

产品名称	德国瓦克5044N乳胶粉 高柔性胶粉
公司名称	河南麦肯姆化工有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:德国瓦克 型号:5044N 颜色:白色
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路
联系电话	13203858026

产品详情

德国瓦克5044N乳胶粉 高柔性胶粉 德国瓦克可再分散乳胶粉5044N 德国瓦克5044N乳胶粉

瓦克可再分散乳胶粉5044N

1、德国瓦克5044N可再分散乳胶粉的应用

为获得用于薄涂法的水硬性粘合剂砂浆，我们建议添加30~50%的水泥、2~4%的德国瓦克可再分散乳胶粉5044N和大约0.3~0.5%的高粘度的甲基纤维素醚，必要时加入有机纤维以提高抗垂性。为使粘合剂具有高塑性，应当提高可再分散胶粉的含量，同时，降低水泥的用量。加入一定量的德国瓦克可再分散乳胶粉5044N，即便在水泥含量较低时仍可达到满意的抗冻性能。当德国瓦克可再分散乳胶粉5044N在瓷砖粘合剂中占6~10%时，可满足在瓷砖面上粘贴瓷砖，用适合的配方可在有机的基面如木质基材上粘贴瓷砖。

2、用于外墙保温饰面系统(EIFS)的粘合剂

用于外墙保温饰面系统的水硬性粉状粘合剂应含有25~45%的水泥、3~6%的德国瓦克可再分散乳胶粉5044N以及0.1~0.3%的适合的保水剂如甲基纤维素醚。为获得高塑性的粘合剂，建议加入不低于6%的德国瓦克可再分散乳胶粉5044N，并将水泥的用量控制在15~25%。上述粘合剂对发泡的聚苯板具有极好的粘合性。然而，由于板材是由热切割而成，需注意板面避免过于光亮。重要的是需对挤出式聚苯板提前进行

3、德国瓦克可再分散乳胶粉5044N的性能：德国瓦克5044N乳胶粉特别适用于与其他无机粘合剂如水泥、石灰以及石膏混合使用用于制造柔性建筑粘合剂、墙地面批荡料，以及修补砂浆等。亦可在聚合物粘合体系中单独作为粘合剂使用。

4、德国瓦克5044N乳胶粉应用：掺入德国瓦克5044N乳胶粉能够提高粘合力、抗析强度、塑性、耐磨性以及材料的施工性能，并且对材料的流动性、触变性以及保水性等没有任何不利影响。

河南麦肯姆化工有限公司是瓦克乳胶粉产品体系直属优质供货商,服务全面,供货稳定,技术专业,反应迅捷.拥有多年瓦克产品应用的实际经验,公司配备较具规模的技术实验室,对各类成品可提供具体性能实验数据以迎合客户需求,可以按照客户的需要定制详细的应用方案和参考配方,欢迎来电咨询!

详情致电咨询：13203858026（张经理）

更多详情访问：<http://www.hnmkm.com>（河南麦肯姆化工有限公司官网）