

洛阳PE管厂家批发

产品名称	洛阳PE管厂家批发
公司名称	洛阳国润橡塑科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:齐全 产地:洛阳
公司地址	洛阳市麻屯镇浙商工业园区
联系电话	0379-65260587 13598192715

产品详情

洛阳国润专业生产PE管，hdpe给水管，高分子聚乙烯输水管材，HDPE高密度聚乙烯排污管，hdpe高密度聚乙烯管道等产品，为客户提供一站式服务。

PE管概述：

又称高密度聚乙烯管材，高分子聚乙烯管，英文即：HDPE。这类管材常被用作市政工程选管材，主要用在：污水处理、给水输水行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点，渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移动，是新型材料的选择。

PE管连接方式的连接，按接口形式和加热方式可分为：

- 1、电熔连接：电熔承插连接、电熔鞍形连接
- 2、热熔连接：热熔承插连接、热熔鞍形连接、热熔对接连接
- 3、机械连接：丝扣连接、法兰连接、钢塑转换连接

PE管安装规定：

1、管道连接前，应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性等。

2、应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具，不得使用明火加热管材和管件。

3、采用熔接方式相连的管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的必须先经过试验，合格后方可进行。

4、管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接，以使管材和管件温度一致

5、在寒冷气候（--5度以下）和大风环境条件下进行连接时，应采取保护措施或调整连接工艺。

6、管道连接时管端应洁净，每次收工时管口应临时封堵，防止杂物进入管内。

7、管道连接后应进行外观检查，不合格者马上返工。

PE管用途：

一、城镇供水

二、天然气、煤气输送管道

三、食品、化工领域

四、矿砂、泥浆输送

五、置换水泥管、铸铁管和钢管

六、园林绿化管网