

# 96芯分光分纤箱电信级配置介绍

产品名称	96芯分光分纤箱电信级配置介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 96芯分光分纤箱电信级配置介绍

6芯光纤分纤箱，室外96芯光纤分纤箱-室内96芯光纤分纤箱-壁挂式96芯光纤分纤箱-嵌入式96芯光纤分纤箱-抱杆式96芯光纤分纤箱-FTTH96芯光纤分纤箱-中国电信96芯光纤分纤箱-中国移动96芯光纤分纤箱-中国联通96芯光纤分纤箱-广电网络96芯光纤分纤箱

产品规格：（室外.室内）壁挂式，嵌入式，抱杆式]

产品材质：冷轧板、SMC、ABS

箱体型号：{12芯.24芯.36芯.48芯.72芯.96芯.144芯}

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

### 主要特点：

1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。3.采用翻转结构，可合理配置分光、配线及熔接区域空间，便于安装与维护。4.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。5.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。6.支持光缆直熔；支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。7.采用高性能橡胶密封条密封，防护等级IP53。8.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。9.路由标识清晰，方便路由的记录与维护；体积小、重量轻，可挂墙安装，操作方便。技术参数：工作环境温度：-40~+60 环境湿度：95%（+40）大气压力：70kPa~106kPa箱门开启角度：180°接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min绝缘电阻：2×10<sup>20</sup>M 500V适用性指标:1.标称工作波长850nm1310nm155

0nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器结构说明：1.箱体材料采用台湾进口PC合金料制作.2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。