

# 成都聚丙烯酰胺厂家钢铁厂专用聚丙烯酰胺价格

产品名称	成都聚丙烯酰胺厂家钢铁厂专用聚丙烯酰胺价格
公司名称	巩义市大千净化材料有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	阴离子聚丙烯酰胺:高分子量 阳离子聚丙烯酰胺:高离子度 非离子聚丙烯酰胺:高分子量离子度
公司地址	河南省巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-69580958 13071011921

## 产品详情

钢铁行业作为国民生活及国家的经济支柱，一直保持着良好的发展前景。近年来，钢铁产能的不断加大，外排的废水量也日益加大。钢铁行业产生的废水具有其行业的特性，我公司技术人员通过多年的实践根据钢铁行业的具体情况研发钢铁行业专用聚丙烯酰胺产品。钢厂专用聚丙烯酰胺系列产品是具有高聚合度的水溶性线型高分子聚合物。完全溶于水中，并根据钢铁行业的需要，形状为微粉能快速溶解。在处理钢铁行业废水的时候能使不同的悬浮粒子絮凝，便于过滤，分离。该系列产品几乎不溶于任何有机溶剂。

项目	单位	指标	项目	单位	指标
外观	——	白色粉粒	过滤比	——	1.5
固含量	%	92	粘度	mpa.s	38.0
分子量	万	600-2500	残余单体	%	0.05
特性粘度	——	17.5-19.4	筛网系数	——	20.0
水解度	%	22.5-27.5	溶解速度	小时	1.5

### 使用方法：

- 1、钢厂专用聚丙烯酰胺使用时，配成0.01%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
- 2、钢厂专用聚丙烯酰胺溶解时，将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60℃)，可加速溶解。
- 3、调整被处理液的PH值，使阴离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用(通过试验选择最佳PH值和阴离子聚丙烯酰胺的用量。)
- 4、加入产品溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

## 注意事项：

1、溶解温度。溶解需要有一定的温度，以加快溶解速度。但温度过高，又会使高聚物的分子链断裂，降低使用效果，较适宜的溶解温度为50---60 。

2、搅拌条件。溶解应避免过强的剪切力搅拌，过强的搅拌会使分子链断裂，从而降低使用效果。搅拌宜采用低速浆叶，如锚式、框式、多层浆式等。搅拌速度为60转/分左右。输送时亦应避免采用高速离心泵，较适宜采用活塞泵或隔膜泵。

3、均匀分散投料。聚丙烯酰胺溶解的关键环节，是投料的均匀分散。开动搅拌机后，最好采用机械震动筛网投料(筛网目数为10目)，尽量避免产生“大团块状”、“鱼眼状”难溶颗粒，从而使聚丙烯酰胺得到充分溶解，发挥好使用效果。

4、避免与铁接解。在溶解搅拌及输送投加系统中，最好采用塑料、搪瓷、铝、不锈钢等材质。

## 包装与储存：

25kg/袋(内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋)。

本品无毒，注意防潮、防雨,避免阳光曝晒。

巩义市大千净化材料有限公司主要生产聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、硫酸亚铁、聚合硫酸铁、活性炭、活性氧化铝、石英砂、纤维球、陶粒等各种填料。咨询电话：（袁经理 13071011921）

活性炭/活性氧化铝厂家：<http://www.huoxingtang123.com>

聚丙烯酰胺/聚丙烯酰胺企业网址：<http://www.pammfrs.com>

聚合氯化铝/聚合氯化铝企业网址：<http://www.pacmfrs.com>

硫酸亚铁/硫酸亚铁厂家企业网址：<http://www.gydcsccl.com>

纤维球/纤维球厂家企业网址：<http://www.gyxianweiqiu.com>