

LevelLine水位监测仪

产品名称	LevelLine水位监测仪
公司名称	上海绿高环境科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区都庄路4226号C栋221室
联系电话	021-52218019 15121045695

产品详情

LevelLine水位监测仪

LevelLine是一款自容式水位监测仪，主要用来连续监测水位和温度。该仪器采用高精度压阻式陶瓷压力传感器和一个温度热敏电阻，通过内置的3.6V锂电池可连续工作高达10年时间。水位捕获速度可达10次每秒并可存储500,000的数据至内置内存。LevelLine通过不同的安装方式可测量深达500m的绝对压力或者表压。

参数	AquaLevel-ABS GAUGE	AquaLevel-BARO	LEVELINE- MINI
温度范围	操作：-20~80；存储：-40~80；补偿：-20~80		
直径	22.2mm		
长度	186mm		87mm
重量	150g	160g	120g
材料	钛金属机身、聚甲醛鼻锥		
输出可选	Modbus/RS485，SDI-12，Aquaread自身		
电池型号&寿命	3.6V锂电池；10年		N/A
外置电源	6~24VDC		
类型/材料	压阻/陶瓷		
范围（绝对）	10M 20M 50M 100M	0-16.7psi/0-1.15bar	10M 20M 50M 100M
范围（表压）	10M 20M 50M 100M	N/A	10M 20M 50M 100M
最大压力	最大2倍范围，爆裂2.5倍范围		
精度@15	± 0.05%FS	± 0.1%FS	± 0.05%FS
精度（FS）	± 0.1%FS	± 0.2%FS	± 0.1%FS
分辨率	0.002%FS或1mm取大值	0.1mb	0.002%FS或1mm取大值
测量单位	压力：psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O；		

	水位 : in、 ft、 mm、 cm、 m		
内存大小	8MB	2MB	N/A
数据数量	500,000	150,000	N/A
记录类型	线性，用户可选择时间表，开始、结束、启动以及 实时视图		N/A
快速记录速率	10/s	1/60s (logging) /5/s (Mud 10/s bus)	
最快SDI-12输出	1/s		
实时时钟	1s/24小时周期 (± 6min/year)		N/A
精度/分辨率	± 0.1 /0.01 或更好		
输出单位	摄氏度或华氏度		

英国AQUAREAD