

雅安井盖厂家，雅安芦山污水井盖、雅安名山球墨铸铁井盖

产品名称	雅安井盖厂家，雅安芦山污水井盖、雅安名山球墨铸铁井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	150.00/个
规格参数	重量:40 规格:700 生产地址:雅安井盖厂家
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

雅安井盖厂家，雅安芦山污水井盖、雅安名山球墨铸铁井盖

雅安井盖厂家井盖和箅子在外观设计上还是有别与普通球墨铸铁井盖和球墨铸铁箅子的。它的设计标准参照GBT23858-2009。它主要应用于绿化带，同时还起到一定的装饰作用配合“海绵城市”建设将铺透水人行道花砖收集人行道雨水,还将设置下沉式中央绿化带收集高架桥面雨水,设置下沉式机非隔离带收集快车道雨水、下沉式树池带收集慢车道及人行道雨水。蓄水池和植草沟分别收集立交匝道、路面雨水和山体雨水,实现从高架一直到地下的海绵功能。设置下沉式中央绿化带,主要用来收集高架桥面雨水。高架桥底部安装了雨水管道,桥面的雨水经过高架雨水管,排入到桥下墩柱间的地下收水箱。收水箱上面装有海绵城市专用井盖和箅子。这种井盖和箅子能更好的把雨水流进收水箱先收集雨水,当水蓄满时,可以通过收水桶上方的溢流口井盖箅子溢流到中央绿化带中。当雨水过多时,中央绿化带设置的路沿石、土埂将拦截雨水,超过拦蓄深度的雨水通过溢流口进入市政排水设施。这样的溢流口每隔30米将设置一个并且加装溢流口井盖和箅子。设置下沉式机非隔离绿化带,以往设置在快车道边的雨水口被挪进了机非隔离带中,改为了溢流口。溢流口就是在路沿石上开孔,让雨水进入机非隔离带。在开孔路沿石位置的快车道边加大道路横坡,增加雨水收集能力。雨水进入机非隔离带后,下渗并向下一个溢流口流动,而在两个溢流口之间将设置挡水墙拦蓄雨水,超过拦蓄深度的雨水通过溢流口排入市政排水设施。在舜耕路和英雄山路附近有一段正在试验的下沉式树池带。在慢车道和人行道之间,以往各自独立的树坑,变成了4-5个树坑连成的一个树池带,这样能增大蓄水能力。路大中修工程防沉降雨水箅子技术要求指导书

雅安井盖厂家功能要求：球墨铸铁平入式雨水收集口弹性自锁篦井框盖用途：适用于车行道两侧平入式雨水收集口。功能要求：具有弹性自锁、防盗、安全、排水、防滑便利等性能，使用的原材料为球墨铸

铁，带有预制C40砼座。二、雅安芦山污水井盖主要技术参数：球墨铸铁平入式雨水收集口弹性自锁篦井框盖1.适用球墨铸铁平入式雨水收集口弹性自锁篦井框盖：格栅-600*400. 支座-750*500*80净开口600*350*700mm；2.所使用的原材料应为球墨铸铁，自锁性能达到防盗、防跳动、防震动、防位移及支座撞击发出的响声，其抗拉强度应大于500-1100Nmm、延伸率为2-15%、除此之外还应符合QT500-7欧标GGG40-50的规定；3.承压能力应 250 kN； 4.井盖与支座间的缝宽a:4mm a 10mm；5.井支座支承面的宽度应 20mm； 6.井盖的嵌入深度应不小于40mm；7.井盖表面应有凸起高度应不小于3mm； 8.井盖与支座表面应铸造平整、光滑。不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松等缺陷。不得补焊；9.井盖与支座装配结构尺寸应符合GBT 6414-1999的要求。其公差等级应不低于GBT 6414-1999 CT10的规定并保证井盖与支座互换性；

10.井盖接触面与支座支承面应进行机加工，球墨铸铁井盖保证井盖与支座接触平稳，预制的钢纤维砼基座强度应不小于C40；11.井盖上应根据采购人要求清晰标明字样、图形；12.

除上述各项指标外还应达到《铸铁检查井盖》；（CJT3012-1993）规定的其他要求；13.另外应达到排水性能好、防滑性能好、破损维修安装方便要求。原来的雅安芦山污水井盖经常发出响声，尤其是车轮轧过的时候，盛达至诚五防井盖解决了井盖跳动的问题。1，防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。2，雅安芦山污水井盖无

噪音

：所有井盖都经过车床加工

，解决了因车轮碾压产生的噪声。

3，雅安芦山污水井盖不跳盖：重型防盗井盖

与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。4，雅安芦山污水井盖寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。5，雅安芦山污水井盖设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。6，雅安芦山污水井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

雅安名山球墨铸铁井盖用于处理铸件的常用涂料是防锈沥青涂料。当然，球墨铸铁井盖表面也采用喷涂防锈沥青漆处理。球墨铸铁井盖具有个优点，因为它具有高强度和良好的韧性，比同类型的灰口铸铁井盖轻约30%。那么球墨铸铁井盖的特点有哪些呢？我们使用的球墨铸铁井盖，经过了不断的技术更新以及实际的应用，对我们的出行安全问题有了全面的改变。生活中随处可见的产品，球墨铸铁井盖的性能是我们广泛应用的前提。大家都是知道的铁制品是非常的容易生锈的，那么好了我们的球墨铸铁井盖的防腐都有那些小妙招呢，下面就起来看下吧。事实上，球墨铸铁井盖的生产厂家在生产井盖时，雅安名山球墨铸铁井盖由于圆形井盖无法通过圆孔而将井盖设计成圆形，而方形球墨铸铁井盖斜插则可能掉入孔中。有个“唇”来保持盖子意味着底部的孔比盖子小，所以其他形状就足够了。B温州沟长余下不足1米部分靠模数定尺寸；井盖板按沟长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm；建议选择标准尺寸井盖板进行设计施工，其他规格可定做。Of每种检查井的尺寸不同，它所对应的井盖尺寸也不同。在选择井盖时可根据我国《检查井井盖》标准去选择。比如：塑料检查井的标准尺寸为700时(般都为井口尺寸)，井盖则应选择750以上的尺寸。这也就是说当我们在选择井盖时，它的实际尺寸要比井口的尺寸大50mm左右。供电工程，应用于电力供应缆线，电信工程，电话，通信电缆管线。