

# 二偏心蜗轮软密封对夹蝶阀D372FP-16C

产品名称	二偏心蜗轮软密封对夹蝶阀D372FP-16C
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	599.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 D372FP-16C:D372FP-16C 苏州:上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

## 产品详情

### 一、蜗轮二偏心软密封蝶阀产品简介：

耐高温耐高压二偏心蜗轮软密封对夹蝶阀D372FP-16C是英侨公司自主研发的高性能产品，采用精密特种橡胶密封圈和二偏心金属密封结构，具有耐高温、耐高压、零泄漏等优点，能有效的延长阀门的使用寿命。蜗轮二偏心软密封蝶阀采用特殊的自主设计，用料选材考究，经专业技术精制而成，在耐高温，及耐压上打破了传统的软密封蝶阀不具耐高温和耐高压的缺陷，从而解决了用户的困扰，大大节省了维护成本和维护时间，深得用户的信赖。产品广泛应用于：城市供热、电力、石油、化工、环保、医药、食品、冶金、给排水等工业管道上，作用于调节流量和截断流体使用。

### 二、蜗轮二偏心软密封蝶阀产品特点：

- 1、蜗轮二偏心软密封蝶阀采用二偏心密封结构，阀座密封圈采用精制特种橡胶，并具有越关越紧的密封功能达到零泄漏级别；
- 2、蜗轮二偏心软密封蝶阀产品小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装，结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速，流量特性为直线，调节性能好；
- 3、蜗轮二偏心软密封蝶阀，采用独特的设计理念，人性化的构思，开关轻便，特别适用在真空环境及城市供热系统中使用；
- 4、蜗轮二偏心软密封蝶阀，具有同类产品所不能企及的性能，具有耐温高，耐压强等特殊性能，打破传统软密封蝶阀的缺陷，弥补了市场空白；

### 三、蜗轮二偏心软密封蝶阀产品性能规范：

- 1、公称通径（mm）：DN50-DN300（或定制）
- 2、公称压力（MPa）：PN2.5
- 3、强度试验（MPa）：PN3.75
- 4、密封试验（MPa）：PN2.75
- 5、气密封试验（MPa）：PN0.6
- 6、适用温度：-29 ~ 250
- 7、适用介质：热水、油品、蒸汽、空气、天然气、真空环境等介质。
- 8、驱动形式：手动

#### 四、蜗轮二偏心软密封蝶阀产品零部件材质：

- 1、阀体材质：碳钢（WCB）
- 2、阀杆材质：不锈钢（2Cr13）
- 3、蝶板材质：不锈钢（CF8）
- 4、填料材质：特种橡胶

#### 五、蜗轮二偏心软密封蝶阀产品执行标准：

- 1、设计与制造标准：GB/T12238
- 2、连接尺寸标准：GB/T17241.6 JB/T79
- 3、结构长度标准：GB/T12221
- 4、检验与试验标准：GB/T13927