

吹瓶机用干燥机

产品名称	吹瓶机用干燥机
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部
价格	188.00/件
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 产地:杭州
公司地址	杭州市富阳市新登镇昌东村
联系电话	0571-85228373 15336583523

产品详情

吹瓶机用干燥机

【5】我司的产品为原厂替代件，本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。

温度在42 -45 之间,低温型水冷机水入温度在32 -35 之间;水入压力在0.27Mpa-0.4Mpa之间。调节阀门的开启具有自动调节、故障保护停机、系统保护停机功能。

常规冷冻冻式干吹瓶机用干燥机燥机高使用压力为1.0Mpa。 控制系统特点

1、吹瓶机用干燥机的启动、运转、停机、停电启动均选用手动控制,具有完善的压力、温度显示。 2、超大蒸发面积,换热面积与空气处理量的比值高达1.5(一般仅为1.1-1.2)传热温差小,设计容量富余10%-15%,在临界状态时保持良好的除水效果,有效降低蒸发器出空气温度, dian更稳定;

3、截污排水设计和汽水分离结构,排水可靠,分离效率高; 4、热交换器--蒸发器采用平行列管式,比大部分的吹瓶机用干燥机采用的水平列管式的传热效果好2.13倍。

5、吹瓶机用干燥机性能可靠,寿命长,设备连续无故障运行在2万小时以上。

6、保护功能:冷媒高压自动保护;冷媒低压自动保护;空气过载自动保护;电流过载自动保护;

冷却水自动保护;制冷量自动调节及保护; 7、显示功能:压缩空气进压力显示;压缩空气出压力显示;

冷媒高压显示;冷媒低压显示;压缩空气运行状况显示; 电路设计

电器稳定性高、故障率非常驻低;布线合理,便于检修。 AS/WS高温型系列:入温度标准65 高80

A/W低温型系列:入温度标准42 高45 风冷型:环境温度标准32 高35 水压:0.25-0.4Mpa

使用压力:空气压力标准0.7Mpa高1.0Mpa(高压力请选用高压机型)

装机环境:干燥、通风良好且无尘埃之场所 压力dian:2-10

联系方式：章凤鸣; 0571-85228373; 15336583523; 594175663@qq.com