

高温型冷干机

产品名称	高温型冷干机
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部
价格	188.00/件
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 产地:杭州
公司地址	杭州市富阳市新登镇昌东村
联系电话	0571-85228373 15336583523

产品详情

高温型冷干机

我司的产品为原厂替代件，本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。

工况条件与技术指标 进气温度：常温型 50 ，高温型 80

冷却方式：风冷（水冷）

环境温度： 40 （风冷）

压力点：1.7 ~ 10 （0.7 MPa）

制冷剂：R-22或根据客户要求可采用R134a，R404a，R507等无氟环保制冷剂

进气压力：0.2 ~ 1.0MPa（6.4 MPa以下接受订货）

压力损失： 0.02 MPa

冷却水进水温度： 32 （水冷）

冷却水进水压力：0.15 ~ 0.4 MPa（水冷）

空气处理量(N m ³ /min)	电源	压缩机功率(k w)	风机功率(w)	空气进出口管 径	外形尺寸 (m m)	重量(kg)
1	220V/50Hz		25	DN20	620*425*560	60
1.5		1	80	DN25	640*425*560	

2.5		90	DN32	650*430*620	
3.8		1.25	DN40	900*600*780	150
6.5		2	120	1000*600*780	250
8.3		2.5	DN50	1000*700*850	270
10.7	380V/50Hz	3.6	1200*700*1130	340	
13		3.8	240	1300*700*1150	
17		3.9	DN65	1400*700*1200	435
23		5	DN80	1795*900*1688	480
28		5.5	1970*900*1708	600	
33		6.5	360	1810*1010*1908	700
45		8.5	540	DN100	2160*1100*2018
55		10.5	DN125	2350*1190*2250	900
65		13.5		DN125	2450*1250*2300
85		20	750	2520*1300*2450	1650
100		1100	DN150	2600*1310*2650	2455

联系方式：章凤鸣; 0571-85228373; 15336583523; 594175663@qq.com