

# 热浸塑钢管厂家

产品名称	热浸塑钢管厂家
公司名称	天津市潞沅涂塑钢管有限公司
价格	17.50/米
规格参数	DN100:114 DN150:165 DN175:180
公司地址	天津市静海区双塘镇高档五金产业园内静陈公路东侧50米
联系电话	022-59186577 18920049115

## 产品详情

### 热浸塑复合管厂家

#### 1. 热浸塑钢管优越的抗静电性能

热浸塑钢管采用专用聚乙烯原料，其抗静电成分均匀的分布在管材的表面和内层，内外表面电阻 $1.1 \times 10^{11}$ Ω，达到并超过国家行业相关标准，适用于煤矿井下等特殊环境。

#### 2. 热浸塑钢管阻燃性能

热浸塑钢管涂层中含阻燃成份，阻燃性能指标符合国家标准。涂塑钢管钢塑复合结构的特点，使其阻燃性能更加优于纯塑料管材。

#### 3. 热浸塑钢管涂层极强的附着力

热浸塑钢管钢管经过内喷砂、外抛丸表面处理后，增加了钢管表面与涂层之间的接触面积，使涂塑钢管的涂层附着力 $30N/10mm$ ，经落锤冲击和撕裂测试，无破坏。

#### 4. 热浸塑钢管耐腐蚀、不结垢、流体阻力小

热浸塑钢管具有很强的耐酸碱腐蚀性，特别适用于煤矿井下高硫、含钙镁等离子质的水质。由于其表面光洁度高，输送阻力小，不会附着水垢，其在相同条件下比普通管道的输送能力高30%。

#### 5. 热浸塑钢管优越的机械性能，可承受苛刻的使用条件。

热浸塑电力钢管集钢管与塑料管的优点于一身，具有很强的耐老化性能和耐防腐性能，机械强度高，承

压力强，耐候性、绝缘性能优良，内外表面光滑，摩擦系数小，吸水率低，适应温度范围大等特点，是传统电缆穿线管的升级换代产品。电缆保护管采用的承插式连接方式，设计合理、连接快速、简易安全、经济实用。

涂层材料：FPE聚忆烯、改性聚乙烯、环氧树脂

通用颜色：黑色、灰色

涂层厚度：内涂层 0.5mm 外涂层 0.6mm

涂覆方式：浸涂

产品规格：DN50-DN300

连接方式：扩口、大小头承插式连接

热浸塑电缆穿线管应用领域：电力通讯、市政改造、桥梁隧道等.

可销售供应n-hap热浸塑电力钢管，热浸塑电力钢管弯头，热浸塑钢管直接，承插式热浸塑钢管；

产品广泛应用于建筑、工程、电信配套工程、给排水管道工程、电线电缆管道工程、农业灌排工程、高速公路工程等。公司通过SO9001国际质量体系认证和塑胶制品质量监督检验中心、国际化学建筑材料检测中心检验合格，产品畅销国内20多个省市自治区。

我公司是西北地区市政工程认定供应商，在陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆地区为道路、市政、小区、排污、自来水、电力等工程作出了巨大的贡献；价格的优质、产品的质量、供货的快捷、服务的根本得到了广大用户的支持与信赖。