

# 深圳800KG载人电梯，深圳630KG乘客电梯

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 深圳800KG载人电梯，深圳630KG乘客电梯                                       |
| 公司名称 | 深圳市新日电梯有限公司                                                   |
| 价格   | .00/个                                                         |
| 规格参数 | 深圳新日:深圳新日<br>深圳新日:深圳新日<br>深圳新日:深圳新日                           |
| 公司地址 | 公司地址：龙岗街道新生社区新生路176号A栋209室，生产基地：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城美宝工业区第三栋 |
| 联系电话 | 0755-84297200 13424288681                                     |

## 产品详情

电梯功能表：[订购热线--134 2428 8681]

| 项目   | 序号 | 基本功能        | 序号 | 基本功能            |
|------|----|-------------|----|-----------------|
| 标准功能 | 1  | 全集选控制       | 2  | 变频器多重保护         |
|      | 3  | 红外线光幕门保护    | 4  | 到站层楼显示闪烁提示      |
|      | 5  | 门区外不能开门保护   | 6  | 满载直驶            |
|      | 7  | 防溜车保护       | 8  | 超载保护            |
|      | 9  | 缺相保护        | 10 | 防门锁短接保护         |
|      | 11 | 抱闸接触器点检测保护  | 12 | 防终端越程保护         |
|      | 13 | 运行接触器点检测保护  | 14 | 运行方向的滚动显示       |
|      | 15 | 层站显示数字的任意设定 | 16 | 防打滑保护           |
|      | 17 | 逆向运行保护      | 18 | 服务层的任意设置        |
|      | 19 | 自动返基站       | 20 | 开门按钮响应指示        |
|      | 21 | 开门保护持时间自动调整 | 22 | 火灾紧急返回运行        |
|      | 23 | 本层厅外开门      | 24 | 消防操作功能及消防联动接口预留 |
|      | 25 | 轿内反向指令消除    | 26 | 点阵式层楼显示         |
|      | 27 | 超载报警        | 28 | 井道层楼数据自主学习      |
|      | 29 | 泊梯功能        | 30 | 层楼位置信号的自动修正     |

|    |              |    |              |
|----|--------------|----|--------------|
| 31 | 开关门受阻保护      | 32 | 对讲机通讯、警铃     |
| 33 | 检修运行方式       | 34 | 轿内照明、风扇的节能控制 |
| 35 | 召唤功能         | 36 | 停电应急照明       |
| 37 | 自救运行         | 38 | 运行超时保护       |
| 39 | 到站自动开门       | 40 | 超速保护         |
| 41 | 自动关门         | 42 | 电梯运行次数记录     |
| 43 | 即时关门         | 44 | 故障码显示        |
| 45 | 开门按钮开门       | 46 | 故障历史记录       |
| 47 | 故障重开门        | 48 | 关门按钮响应指示     |
| 49 | 司机操作         | 50 | 开门按钮响应指示     |
| 51 | 到站钟          | 52 | 远程监控接口预留     |
| 53 | 不锈钢面板/盲文识别按钮 |    |              |