

耐高温粘结剂 耐高温胶水

产品名称	耐高温粘结剂 耐高温胶水
公司名称	北京天兴陶瓷复合材料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	工作温度:1600 产地:河北霸州 粘合材料:陶瓷,玻璃,橡胶,金属,纤维
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路2号楼1幢310室
联系电话	01060253762 13466626338

产品详情

高温粘合剂使用说明

高温粘合剂是硅酸铝纤维毯和硅酸铝纤维毡及其他硅酸铝纤维制品，高温窑炉耐火砖等在施工应用种不可缺少的高温粘合材料，它所具有的特点：1粘合力强；在高温1600 和常温下均可将硅酸铝制品牢固地结合为一体；2粘合物广泛，可以使硅酸铝纤维制品与钢板，耐火砖，保温砖以及木材牢固的结合为一体；3使用方便，只需要用刮板将粘合剂均匀地涂抹在将要使用的硅酸铝制品表面，然后使之与被粘合物吻合，用木板均匀敲打，即可完成，粘合剂的涂层厚度为0.5-1mm，粘合凝固时间在常温10-30 之间小于24小时。

注意：（1）由于本产品含少量的酸性物质，使用者必须带防护眼镜和手套，以防蚀伤眼睛和皮肤。

（2）本产品请存放在温度5-30 ，做好防冻，避免暴晒，储存期150天，如使用过程中用户认为粘度太高，可自行加入适量的 80 热水，强力搅拌均匀后可达到满意效果。

（3）本产品包装为塑料桶，内为塑料袋。