

# 特氟龙(铁氟龙,PTFE)高温布运泽橡塑有限公司

产品名称	特氟龙(铁氟龙,PTFE)高温布运泽橡塑有限公司
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	运泽橡塑:工厂 厚度1:1mm以内 江苏:运泽橡塑
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号(注册地址)
联系电话	15094327411 15161072915

## 产品详情

泰兴市运泽橡塑有限公司, 屈玉叶15094327411.特氟龙高温布, 别名铁氟龙高温布、高温焊布, PTFE高温布等, 是采用优质进口玻璃纤维布为基材, 经独特的工艺加工技术, 反复充分浸渍, 涂覆优质特氟龙树脂, 生产各种厚度的特氟龙高温涂层布。

PTFE (特氟龙) 玻纤高温涂层布的主要特点:

- 1、用于低温-196度, 高温300度之间, 具有耐气候性、抗老化;
- 2、非粘着性: 不易粘附任何物质, 易于清洗;
- 3、耐化学腐蚀, 能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀;
- 4、摩擦系数低(0.05-1), 是无油自润滑的最佳选择;
- 5、具有高绝缘性能(介电常数小: 2.6, 正切在0.0025以下)、防紫外线, 防静电
- 6、尺寸稳定性好(延伸系数小于0.5%)、强度高。具有良好的机械特性。

PTFE (特氟龙) 玻纤高温涂层布的应用范围:

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带; 根据厚度不同, 用于各种烘干机械的输送带, 粘合带, 封口带等;

2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带；

3、电气的高绝缘：电气绝缘带基，隔片、垫片、衬圈；

4、微波垫片、烤炉片，食品烘干。

5、太阳能层压机高温布(一般为厚度为0.25mm, 0.30mm, 0.35mm，宽度为2.2m)

PTFE（特氟龙）玻纤高温涂层布的常用规格如下(订做0.08mm-1.0mm任意厚度):