

厂直销ZW32-12G户外高真空断路器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 厂直销ZW32-12G户外高真空断路器 |
| 公司名称 | 温州久高电气有限公司 |
| 价格 | 3400.00/台 |
| 规格参数 | 久高电气ZW32-12:630-20 ZW32-12G/630-20:630-20 浙江ZW32-12G:630-20 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇翔金垟村 |
| 联系电话 | 13968717650 |

产品详情

ZW32-12G户外高真空断路器

一、产品型号及名称：

久高电气供应：ZW32-12真空断路器

ZW32-12G/630-20，ZW32-12G/1250-20真空断路器

ZW32-12F/630-25,ZW32-12F/T630-2真空断路器

ZW32-12M,ZW32M-12G，ZW32M-12F永磁真空断路器

ZW32-12F分界真空断路器

二、主要用途ZW32-12G真空断路器, (以下简称断路器) 是三相交流50HZ、12KV的户外高压配电设备, 主要用于开断, 关合电力系统中的负荷电流、过载电流和短路电流, 适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用, 及农村电网频繁操作的场所。也可作为12KV城网或农网的分段开关。ZW32真空断路器可根据用户需要配装隔离开关或涌流延时保护器等, 加装控制器后, ZW32断路器可选用手动弹簧机构、电动弹簧机构, 永磁机构, 电动弹簧机构与永磁机构可实现重合器, 实现遥控、遥测、遥调“四遥”功能。配网自动化。更适合用于频繁操作的场所。ZW32真空断路器符合《GB/T11022

高压开关及其控制设备标准的共用技术条件》、《GB1984-89 交流断路器》《GB1985-89 交流高压隔离开关和接地开关》和DL404、IEC56等标准的有关要求。三、使用环境条件 1、海拔高度不超过2000米；

2、周围空气温度：-45 ~+65 ；日温差：日变化25 ； 3、风速不大于35m/s；四、主要技术

参数 1 额定电压12KV 2 额定频率 50Hz 3 额定电流 400、630、1250A 4

额定短路开断电流 16、20、25KA 5 额定峰值耐受电流 40、50KA 6

额定短时耐受电流（4S）16、20KA 7 额定短路关合电流（峰值）40、50KA 8

机械寿命次 10000 9 额定电流开断次数次 20 10 额定短路开断电流开断次数次 30 11

1min工频耐压（湿（干）相间、对地/断口 kV 34、42、42

12 雷电冲击耐受电压（峰值）相对、对地/断口 kV 75/85

13 二次回路1min工频耐压 2KV14 触头开距 9 ± 1 mm15 触头超行程 2 ± 0.5 mm16

分闸速度 1.2 ± 0.2 m/sttp://www.3566t.com/sell/20120524/1368277.html17合闸速度 0.6 ± 0.2 m/s18

触头合闸弹跳时间 ms 219 相间中距离 mm 340 ± 220 三相分合闸不同期性 ms

221各相导电回路电阻 6022带隔离开关各相导电回路电阻 10023 合闸时间; 30-60ms24

分闸时间（分励脱扣）; 20-40ms25 储能电动机额定功率 40Ws