

厂家直销ZWF21-12双稳态永磁真空断路器

产品名称	厂家直销ZWF21-12双稳态永磁真空断路器
公司名称	温州久高电气有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	久高电气ZWF21-12:630-20 ZWF21-12:630-20 浙江省ZWF21-12G:630-20
公司地址	乐清市柳市镇翔金垵村
联系电话	13968717650

产品详情

ZWF21-12双稳态永磁真空断路器

一、产品型号及名称

温州久高电气的柱上永磁真空断路器产品投放市场以来受到客户一致好评公司产品的双稳态永磁真空断路器产品型号各电流如下；

ZWF21-12G/630-20永磁真空断路器

ZWF21-12/630-20永磁双稳态真空断路器

ZWF21-12/1250-25永磁真空断路器

二、主要用途：ZWF21双稳态永磁真空断路器将为广阔用户提供一种新的挑选。永磁断路器由于作业环境和安全等方面思考通常的永磁断路器大多为

永磁断路器 三、ZWF21永磁看门狗分界开关功能概述 1、构造简略：选用全新规划的永磁操动组织，进一步减少了机械零部件。 2、牢靠性高：操控器集成了‘防跳’功用，可有用的识别毛病电流与合闸浪通电流，精确完成保。ZWF21永磁真空断路器可以手动合闸与分闸，手动合分闸的时间与电动相当。 3、寿数长：选用永磁组织使断路器的机械特性愈加牢靠，使得包含灭弧室在内的整机综合机械寿数比原类型进步了数倍，寿数高达6万次。 4、操控技术先进：规范装备有（30m）无线遥控操作功用，且一起备有手动操作功用，操控器留有规范的通信接口，经过加扩无线数据通信模块，能够便利的组网，完成‘四遥’，完成长途数据交。 5、功用强大：经过扩展，能够便利的构成重合器、分段器，用于区别**性毛病和暂时性毛病，一起使用永磁组织操控器的操控功用，能够按客户的需求完成各种不一样的组网、维护、运转功用。 6、操作功小：使用永磁组织的功用、合作长寿数的电池，直接从CT

取能，并可直接的将该断路器晋级为重合器、分段器，可大幅进步电网的供电质量。到时只需要体系均匀每天6小时超越20%的负荷率，操控器与电池的能量就可平衡，用户只需将断路器接入到电网体系，无需架起操控电源，即可长期正常作业。

三：使用条件：1、海拔高度不超过2000米；2、周围空气温度： $-45 \sim +65$ ；日温差：日变化25；3、风速不大于35m/s；

四：主要技术参数：

1 额定电压12KV 2 额定频率 50Hz 3 额定电流 400、630、1250A 4
额定短路开断电流 16、20、25KA 5 额定峰值耐受电流 40、50KA 6
额定短时耐受电流（4S）16、20KA 7 额定短路关合电流（峰值）40、50KA 8
机械寿命次 10000 9 额定电流开断次数次 20 10 额定短路开断电流开断次数次 30 11
1min工频耐压（湿（干）相间、对地/断口 kV 34、42、42
12 雷电冲击耐受电压（峰值）相对、对地/断口 kV 75/85
13 二次回路1min工频耐压 2KV 14 触头开距 9 ± 1 mm 15 触头超行程 2 ± 0.5 mm SSS 16
分闸速度 1.2 ± 0.2 m/sttp://www.3566t.com/sell/20120524/1368277.html 17 合闸速度 0.6 ± 0.2 m/s 18
触头合闸弹跳时间 ms 219 相间中距离 mm 340 ± 220 三相分合闸不同期性 ms
221 各相导电回路电阻 6022 带隔离开关各相导电回路电阻 10023 合闸时间; 30-60ms 24
分闸时间（分励脱扣）; 20-40ms