

立式消防水泵 喷淋消防泵 国标消火栓泵

产品名称	立式消防水泵 喷淋消防泵 国标消火栓泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2303.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量10L/S XBD9.0/10-80-315:扬程90米 上海:功率30KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

立式消防水泵 喷淋消防泵 国标消火栓泵XBD9.0/10-80-315

XBD-W型卧式消防泵系卧式单吸结构,是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为50~150mm。XBD-W型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。XBD消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得消防产品认可证书。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。

产品特点:1、泵为单级单吸离心泵,安装形式为卧式。2、可根据现场使用条件、多方式安装。并依赖流量、扬程要求采用并、串联方式增加所需流量、扬程。3、轴承采用低噪音封闭轴承,出厂时已注入润滑脂,可保证连续运行两年以上。且组件同心度高,泵叶轮具有极好的动平衡,运行无振动,改善了使用环境。4、泵轴封为机械密封,解决了常规离心泵填料的严重渗漏,增加了使用寿命,确保运行场地干净整洁。5、泵转动时可能产生摩擦的零件均采用耐磨,耐腐蚀及高抗咬合的材料组合以确保运行可靠,降低噪声,同时避免产生锈水,堵塞喷淋等消防器件,大大延长了使用寿命和停机后生锈

