

## \*\*\*\* ZW32-12看门狗真空断路器带隔离开关柱上真空断路器

产品名称	**** ZW32-12看门狗真空断路器带隔离开关柱上真空断路器
公司名称	温州久高电气有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	浙江ZW32A-12:630-20 ZW32A-12:630-20 浙江ZW32A-12G:630-20
公司地址	乐清市柳市镇翔金垟村
联系电话	13968717650

## 产品详情

### 一、产品用途：

ZW32-12/630-20、ZW32-12G/630-20看门狗真空断路器主要用于额定12KV电压、额定频率50HZ的电网，适用于变电站及工矿企业业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。也可作为12KV城网或农网的分段开关。ZW32A看门狗真空断路器主要用于开断，关合电力系统中的负荷电流、过载电流和短路电流。

二、产品特点：产品小型化，相距小，重量轻，易安装的优点，ZW32真空断路器也可以加装智能控制器可实现电流速断

过电流、零序过电流、过压、欠压、单相接地选线（带方向闭锁）、智能控制器可自备电源可就地实现：自动重合、遥控、遥测、遥调、遥信、“四遥”功能。用户可根据电气主设备或线路的保护或自定义保护类型。

### 三、ZW32A看门狗真空断路器机械特性参数：

- 1、触头开距离；  $9 \pm 1\text{mm}$
- 2、超程：  $2 \pm 05\text{mm}$
- 3、合闸时间： 100ms
- 4、分闸时间： 60ms
- 5、分合闸不同期：2ms

6、合闸弹跳： 2msSS

7、分闸平均速度：1.2 ± 0.2m/s

8、合闸平均速度：0.6 ± 0.2m/s

9、机械次数： 10000次

10、各相回路电阻 100

11、相间中心距：280 ± 2mm

四、使用环境条件 1、海拔高度不超过2000米； 2、周围空气温度：-45 ~+65 ；日温差：日变化25 ； 3、风速不大于35m/s；

4、空气污秽等级： 级

5、浮冰厚度： 10mm

6、安装场所：无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。